

## Коммерческое предложение от 22.06.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ2-М-2СЕ3

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/kompressorno-kondensatornyy-agregat-refro-kkb2-m-2ce3>



### Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ2-М-2СЕ3 – блок выносного холода, присоединяемый к холодильному торговому оборудованию без собственного узла холодогенерации.
- Агрегат сконструирован на базе компрессора немецкого производителя Bitzer (Германия).
- Серию компрессоров Octagon® отличает высокая надежность и стабильность при эксплуатации.
- Особенности модели: компрессор полугерметичный, поршневого типа, с системой блокировок окон всоса, регулирующих производительность; масло циркулирует благодаря сплэш-элементам (без масляного насоса); охлаждение конденсаторов – динамическое, воздушное; скорость вентилятора регулируется отдельным регулятором.
- Стандартная комплектация: компрессор 2CES-3Y-40S, заправлен маслом; принадлежности компрессора: двигатель с реле тепловой защиты, износостойкие подшипники привода, запорные вентили, подогреватель картера; два конденсатора; вентиляторы охлаждения – 6-ти полюсные, немецкие, Ziehl-Abegg или EBM; ШУ: реле контроля фаз, пуско-защитные приборы, реле давления; виброгасители линий нагнетания и всасывания; нагнетающая трасса (жидкость) теплоизолированная: запорный вентиль, фильтр-осушитель; всасывающая трасса (газ) теплоизолированная; арматура ресивера – аварийный клапан, обратный клапан, запорный

вентиль; виброзащищенный корпус.

- Опции: зимние пакеты – 2 варианта; снижение производительности компрессора на 50 % по реле давления; электронный датчик контроля критического уровня масла; маслоотделитель с электроподогревом, теплоизолированный; теплоизолированный отделитель жидкости.
- Монтажные опции: вибропоглощающие опоры; кронштейны.

## **Характеристики**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Страна                         | Россия      |
| Напряжение                     | 380 В       |
| Диаметр патрубков (всасывание) | 28 мм       |
| Диаметр патрубков (жидкий х/а) | 12 мм       |
| Модель компрессора             | 2CES-3Y-40S |
| Объем ресивера                 | 16 л        |
| Высота, мм                     | 1094 мм     |
| Длина, мм                      | 1324 мм     |
| Хладагент                      | R404a       |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.