Описание товара Серый кондиционер Daikin FTXG25LS/RXG25L

Описание

- Сплит система Daikin FTXG25LS / RXG25L□была удостоена награды Reddot Design Award 2014, которую присудило международное жюри за превосходный ее дизайн.
- Замечательное сочетание образцового дизайна и передового технического исполнения с элегантной серебристо-антрацитовой отделкой.
- Особенности Daikin FTXG25L / RXG25L:
- Предназначен для обеспечения идеального баланса между передовыми технологиями и красотой аэродинамики Значения сезонной эффективности до A+++ Интернет-контроллер (опция):
- управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету Очень низкий шум:
- звук работающего блока едва различим.
- Уровень звукового давления снижается до 19 дБА ! Совершенство технологий, выполненное в эксклюзивном дизайне Emura.
- Кристально белая или серебристая панель.
- Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER A+++.
- Кондиционер работает практически бесшумно:
- уровень звукового давления снижен до 19 дБА! Онлайн контроллер (опция) позволяет управлять кондиционером при помощи смартфона, компьютера или планшета.
- 2-зонный датчик Intelligent Eye определяет, в какой части помещения находятся люди, и направляет поток воздуха в сторону от них.
- Если они находятся в обеих зонах, то воздух будет направляться вертикально вниз при нагреве, вдоль потолка - при охлаждении.
- При отсутствии людей кондиционер будет переведен в энергосберегающий режим (до 30%) и обеспечивать повышенный комфорт.

- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет.
- Режим комфортного воздухораспределения.
- Объемный воздушный поток обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи.
- Режим снижения шума наружного блока.
- Позволяет снизить уровень шума наружного блока на 3 дБА и расход электроэнергии на 3 Дб.
- Благодаря этому работа наружного блока не потревожит соседей.

Характеристики

Страна бренда	Япония
Производитель	Чехия
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	25
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2.4
Обогрев, кВт	3.4
Потребление при охлаждении, кВт	0.3
Потребление при обогреве, кВт	0.3
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9
Диапазон t на охлаждение, С	-10...+46
Диапазон t на обогрев, С	-15...+18
Расход воздуха, м3/ч	540
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	15
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Фильтр тонкой очистки	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Серебро
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220
Гарантия	3 года

Инвертор	Есть
Страна сборки	Чехия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.