

Описание товара Наружный блок мультizonальной системы VRF Sakata SMSW- 224Y



Описание

Наружный блок Sakata с водяным охлаждением SMSW является компонентом центральной интеллектуальной системы кондиционирования с переменным расходом хладагента. Создает и поддерживает оптимальные температурный режим в помещениях жилого и офисного типа. Широкий выбор внутренних и наружных блоков, а также систем диспетчеризации и управления дает возможность сконструировать кондиционирующую систему на основе аппаратуры Sakata SMS почти для любого здания.

Характеристики модели SMSW:

- Водяное охлаждение конденсатора
- Многоступенчатая система защиты
- Температура воды до 45°C
- Водяной контур VP25
- Оптимизированный режим разморозки
- Удобство монтажа
- Система самодиагностики

Характеристики

Тип блока	Наружный
Воздухообмен, м3/час	3 480 — 5 040
Страна производителя	Китай

Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	22.2 кВт
Мощность обогрева	18 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.42 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.2 кВт
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума (внутренний блок), Дб	61
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	12.7
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Габаритный размер (внутреннего блока)	1250 x 470 x 1120 мм
Габаритный размер (декоративной панели)	1070 x 55 x 700 мм
Вес (внутренний блок)	100 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	10200
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-15 — 17
Коэффициент эффективности EER	4.35
Коэффициент эффективности COP	4.9
Фильтр грубой очистки (приток)	G3 (EU3)
Фильтр грубой очистки (вытяжка)	G3 (EU3)
Максимальная длина трассы	300 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Внешнее статическое давление, Па	190
Габаритный размер (внешнего блока)	780 x 1000 x 550 мм
Количество подключаемых внутренних блоков до:	13
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Перепад высот	50 м
Вес (внешний блок)	160 кг
Инвертор	Есть

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.