

Описание товара Настенный газовый котел

Ariston ALTEAS X 30 CF NG



Описание

Настенный газовый котел Ariston ALTEAS X 30 CF NG - получите максимальный комфорт, высокую эффективность и производительность с котлом ALTEAS X. Дистанционный контроль по средствам встроенного WI-FI модуля позволяет управлять котлом, получать информацию о его работе с мобильного телефона. Функция АВТО - система контроля и адаптации котла к температуре окружающей среды в/вне дома обеспечивают максимальный комфорт, экономию энергоресурсов, простоту эксплуатации. За счёт возможности плавного регулирования мощности насоса котёл адаптируется к системе отопления, увеличивая свою эффективность и комфорт в помещении. На матричном дисплее можно настроить отображаемую информацию. Полностью русифицированное меню облегчает работу с котлом.

Особенности:

- 30% экономии электричества гарантировано наличием полностью модулируемого насоса (в сравнении с затратами обычного насоса)
- высокая эффективность до 93,6% русифицированный интерфейс: подсказки пользователям и специалистам в доступном виде функция «авто» и возможность подключения устройств терморегуляции обеспечивают пониженное потребление топлива за счет автоматического изменения мощности котла для точного поддержания заданной температуры в помещении
- премиальный итальянский дизайн alteas
- изящность линий и форм выделяет его среди других котел адаптирован для России – работает при низком входном давлении газа (до 5 мбар), воды, устойчив к перепадам напряжения и низким уличным температурам
- большая панель управления с матричным дисплеем и подсветкой – полный контроль рабочих параметров, визуализация и запись кодов ошибок контроль качества на каждом этапе производства.

- произведено в Италии из лучших европейских комплектующих

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Открытая
Горелка	Атмосферная
Мах мощность, кВт	29.5
Min мощность, кВт	13
Мах давление отопит контура , Атм	3
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Мах давление в контуре ГВС, Атм	7
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	13.2
Мах расход природного газа, м3/ч	3.12
Min расход природного газа, м3/ч	1.59
Min расход сжиженного газа, кг/ч	1.17
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	2.29
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный \varnothing дымохода, мм	130
Присоединительный \varnothing газопровода, дюйм	3/4
\varnothing дымохода раздельного, мм	130
Присоединительный \varnothing контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный \varnothing контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	50
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	77x44x31,5
Вес, кг	28
Гарантия	2 года

Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Дистанционное управление	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Русифицированный интерфейс	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	77
Ширина, см	44
Глубина, см	31.5
Отапливаемая площадь, кв.м.	300 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.