

## Коммерческое предложение от 28.04.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Ariston GENUS ONE SYSTEM 35**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastenny-gazovyy-kotel-ariston-genus-one-system-35>



### Описание

**Настенный газовый котел Ariston GENUS ONE SYSTEM 35** - предназначен для отопления помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения. При установке бойлера косвенного нагрева - и для горячего водоснабжения. По умолчанию котел работает на природном магистральном газе, но при необходимости котел можно переоборудовать для работы на сжиженном газе, для этого необходимо приобрести комплект жиклеров.

Закрытая камера сгорания (по-другому такие котлы называют турбированными) подразумевает наличие в данном кotle вентилятора, который принудительно осуществляет забор воздуха и удаление продуктов сгорания на улицу или коллективный дымоход. Для таких котлов обычно используют коаксиальные дымоходы — "труба в трубе"

### **Особенности:**

- великолепный внешний вид и совершенная форма;
- исключительная экономичность эксплуатации;
- бесшумность работы благодаря применению шумоизоляционных панелей;
- усовершенствованная внутренняя архитектура, благодаря применению модульных решений и

минимизации резьбовых соединений;

- возможность компоновки с любыми климатическими системами от тепловых насосов до гелиоустановок через протокол BusBridgeNet;
- класс энергоэффективности А+;
- максимальный набор функций, присущих современному оборудования.

## Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	34,4
Min мощность, кВт	3,9
Max давление отопит контура , Атм	3
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Конденсационный
Min расход природного газа, м3/ч	0,37
Max расход природного газа, м3/ч	3,28
Max расход сжиженного газа, кг/ч	3,44
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0,28
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	125/100
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода раздельного,мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Электрическая мощность, Вт	82
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВxШxГ), см	77x40x38,5
Вес, кг	35
Гарантия	3 года

Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Русифицированный интерфейс	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	77
Ширина, см	40
Глубина, см	38,5
Отапливаемая площадь, кв.м.	350 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.