

# Описание товара Твeрдотопливный котел

## Мимакс КС-ТГВ-16



### Описание

**Напольный твердотопливный котел Мимакс КС-ТГВ-16** - у котла этого типа все основные узлы теплообменника изготавливаются из высокопрочной, холоднокатаной стали толщиной не менее 3 мм, что значительно продлевает срок службы котла. Сварка котлов производится на полуавтоматических сварочных машинах в среде CO<sub>2</sub> итальянского и финского производителей.

Применяемый на производстве многоступенчатый гидравлический контроль (в процессе производства теплообменник трижды проходит испытания) позволяет добиться отличного качества, и как факт, практически не имеется претензий к выпускаемому изделию.

Котлы надежны в эксплуатации и доступны по соотношению дизайн/качество/цена. Топочная камера обеспечивает продолжительную работу котла без дополнительной загрузки и позволяет сжигать любой вид твёрдого топлива ( каменный уголь, антрацит, дрова, торф )

Простота конструкции позволит Вам самостоятельно за один час перейти с работы на твердом топливе, на газ и наоборот.

Газогорелочное устройство собственного производства АГУ-Т-М, которыми комплектуются котлы этой серии, давно уже зарекомендовали себя только с положительной стороны. Её работоспособность сохраняется при самых неблагоприятных условиях. Плавность регулировок в сторону увеличения и уменьшения газа, позволяет добиться экономии газа по сравнению с аналогичными газогорелочными устройствами. Еще одним преимуществом является то, что под котлы серии КСТГ и КСТГВ изготавливаются горелочные устройства для работы на сжиженном (баллонном) газе.

### Характеристики

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Тип котла                                  | комбинированный    |
| Камера сгорания                            | открытая           |
| Вид топлива                                | Дрова, Уголь, Торф |
| КПД %                                      | 87                 |
| Страна производителя                       | Россия             |
| Тепловая нагрузка                          | 20 кВт             |
| Энергонезависимый                          | Да                 |
| Тип теплообменника                         | битермический      |
| Материал первичного теплообменника         | сталь              |
| Расход природного газа куб. м/час          | 2.12               |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 17.64              |
| Габаритный размер                          | 400x920x620 мм     |
| Патрубок подключения контура отопления     | 2'                 |
| Патрубок подключения газа                  | 1/2'               |
| Цвет                                       | коричневый         |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                | 160 кв. м.         |
| Способ установки                           | Напольный          |
| Установка                                  | Напольная          |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.