

Коммерческое предложение от 03.06.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос AquamotoR AR CR 32/4-180 blue

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy-nasos-aquamotor-ar-cr-32-4-180-blue>



Описание

- Циркуляционный насос AquamotoR AR CR 32/4-180 blue □ с мокрым ротором обеспечивает циркуляцию воды в системах отопления.
- Корпус выполнен из чугуна, что обеспечивает устойчивость к повышенным нагрузкам и низкий уровень шума.
- Особенности и преимущества:
- Ротор электродвигателя насоса во время работы омывается и смазывается перекачиваемой жидкостью;
- Термозащита;
- Электрическим кабелем (длиной 1.2 м) с заземленной вилкой;
- В комплекте металлические присоединительные гайки со штуцерами и резиновыми прокладками;
- Небольшие габариты и вес;
- Три ступени мощности 73/54/37 Вт, производительность соответственно 2.8/1.6/1 м³/ч;
- Корпус насоса отлит из высококачественных марок чугуна, что снижает уровень шума;
- Крыльчатка изготовлена из высокопрочного термостойкого технополимера, который не подвержен коррозии. □

Характеристики

Вес, кг	3.1 кг
Страна производителя	Россия
Тип насоса	циркуляционный
Установка насоса	горизонтальная
Тип ротора	мокрый
Максимальный напор	4 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Высота напора	4 м
Потребляемая мощность	0.72 кВт
Номинальная мощность	0.38 кВт
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	2 — 110
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Диаметр выходного отверстия	1½
Качество воды	чистая
Макс. производительность, л/мин	46.66

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.