Коммерческое предложение от 30.06.2025

Наименование товара: **Циркуляционный насос Unipump UPC 32-80 180**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy-nasos-unipump-upc-32-80-180

Описание

Циркуляционный насос Unipump UPC 32-80 180 — с «мокрым» ротором предназначены для перекачивания рабочих жидкостей в системах отопления при стабильном или слабо меняющемся расходе. Насосы имеют три ступени мощности (кроме моделей UPC 25-160, UPC 25-200, UPC 32-120), регулировка мощности производится механическим трехпозиционным переключателем. Устройства предназначены для перекачивания теплоносителя в системах отопления с постоянным расходом или слабо меняющимся расходом. Рабочие жидкости: чистая вода малой жесткости, чистые, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твердых или волокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла.

Особенности Unipump серии UPC:

Мощность макс: 225 Вт.
Напор макс: 8 м.
Производительность макс: 208 л/мин.
Максимальное допустимое давление в системе: 10 бар.
Монтажная длина: 180 мм.

Характеристики

Вес, кг	6 кг
Тип насоса	циркуляционный
Макс. производительность, л/мин	208
Высота напора	8 м
Максимальный напор	8 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	225 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	12.5
Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP42
Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	2 — 110
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	3 скорости вращения
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	красный
Габаритный размер	200 × 180 190 мм
Монтажная длина	180 мм
Вес	6 кг
Диаметр выходного отверстия	2"
Качество воды	чистая

Монтажная длина, мм	180 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.