

Описание товара Погружной фекальный насос

Unipump FEKACUT V750DF



Описание

Unipump FEKACUT V750DF представляет собой модель фекального насоса, предназначенного для откачивания бытовых стоков, небольших очистных сооружений, а также отвода воды из водоемов и затопленных подвалов. Данное оборудование оснащено внешним поплавковым выключателем, который позволяет насосу автоматически включаться и выключаться при достижении определенного уровня жидкости.

Особые преимущества насосов Unipump серии FEKACUT:

- Высокая производительность.
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали и чугуна.
- Оборудованы поплавковым выключателем.
- Оборудованы измельчительным механизмом.
- Фланцевое присоединение.
- Вертикальная установка.
- Плотность перекачиваемой жидкости может составлять до 1200 кг/куб.м.
- Компактные размеры корпуса..
- Долгий срок службы.

Характеристики

Вес, кг	20 кг
Тип насоса	канализационный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	250

Высота напора	7.5 м
Максимальный напор	7.5 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	5 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	750 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	15
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °C	— 40
Размер фильтруемых частиц	30 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	защита от сухого хода
Режущая насадка	Да
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Автоматический контроль за уровнем воды	поплавковый
Цвет	серебро
Габаритный размер	205 × 475 170 мм
Вес	20 кг
Длина сетевого шнура	6 м
Диаметр выходного отверстия	2"
Глубина погружения, м	5 м
Качество воды	грязная
Пропускная способность, куб. м/час	15

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.