

Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: ИБП HIDEN UDC9102H

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-hidden-udc9102h>



Описание

- Время автономной работы подключенного оборудования может составлять от нескольких минут до нескольких суток, благодаря возможности подключения АКБ большой ёмкости. Синусоидальный выходной сигнал Настраиваемый ток заряда АКБ Двойное преобразование (онлайн топология) ЖК-дисплей с функцией настройки RS-232, USB Защита проводных линий:
- RJ-11, RJ-45 SNMP-карта для удаленного мониторинга (опция) Сухие контакты (опция) Возможность подключения дизель-генератора Функция холодного старта для запуска ИБП Интеллектуальное управление батареями

Характеристики

Количество фаз	Одна
Габариты, мм	144x209x399
Время автономной работы	Зависит от емкости подключенных АКБ
КПД не менее, %	Двойное преобразование

Время переключения на батареи, мс	Сеть на АКБ
Масса, кг	6.8
Мощность, ВА	2000
Мощность, кВт	1.8
Относительная влажность, %	0 – 90 без конденсации
Перегрузочная способность	От сети
Напряжение цепи постоянного тока, В	48
Входная частота, Гц	40-70Гц
Форма выходного сигнала	Синусоида
Диапазон входных напряжений(предельный), В	110-300В
Ток заряда, А	12
Процент отклонения выходного напряжения, %	± 1%
Выходная частота, Гц	От сети
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240
Работа с генераторами	Возможна. Данный ИБП преобразует форму тока и заряжает батареи от генератора.
Тип ИБП	On-line
Системы защиты	Короткое замыкание
Байпас	Есть

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.