

## Описание товара 13.07.2025

Наименование товара: **Вентиляционная установка Lufberg iFresh**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/vozdukhoochistiteli/ventilyatsionnaya-ustanovka-lufberg-ifresh>



### Описание

**Проветриватель от компании Lufberg** представляет собой устройство для снабжения дома свежим воздухом, подаваемым с улицы с его одновременной очисткой и подогревом. Очень тихий, защищен от сквозняков. Всего производитель предусмотрел 3 режима функционирования оборудования, который пользователь может переключить с помощью дистанционного пульта управления. Приведенная модель отлично подойдет для монтажа в квартирах или загородных домах.

### **Особенности рассматриваемой модели бытовой вентиляционной установки Lufberg:**

- Фильтр тонкой очистки F7 эффективно задерживает элементы  $\geq 1$  мкм: пыльца, пыль, бактерии, аллергены;
- Активный угольный фильтр для очистки воздуха от запахов выхлопных газов, испарений, органических веществ, стирола, ацетатов, бензола, дизеля, кислых газов, формальдегида, аммиака;
- Легкий и прочный корпус;
- Агрегат поглощает вибрации;
- Высокая температурная стойкость;

- 100% перерабатываемый материал;
- Вентилятор имеет 3 режима работы: ночь - 40 м<sup>3</sup>/ч, день - 80 м<sup>3</sup>/ч, актив - 120 м<sup>3</sup>/ч;
- Керамический РТС нагреватель приточной установки LFU iFresh не выжигает кислород;
- Предназначен для наружной температуры до -30°C;
- Две ступени нагрева, могут быть выбраны вручную;
- Мощность нагрева автоматически снижается при повышении температуры воздуха;
- Клапан наружного воздуховода позволяет избежать нежелательную подачу свежего воздуха в помещение и снизить тепловые потери во время длительных перерывов в работе установки;
- Управление расходом воздуха;
- Регулировка нагревателя;
- Защита от перегрева;
- Индикация о необходимости замены фильтра;
- Аварийный сигнал об открытии панели установки;
- Пульт ИК дистанционного управления в комплекте.

## Характеристики

Страна производителя	Россия
Размещение очистителя	настенное
Мощность вентилятора	0.04 кВт
Мощность нагревателя	0.8 кВт
Способ установки	Вертикально
Тип вентиляционной установки	Приточная
Тип нагревателя	Электрический
Воздухообмен, м <sup>3</sup> /час	40 — 120
Электропитание	220-240/1/50
Потребляемая мощность	0.84 кВт
Гарантийный срок	2 года
Индикация	загрязнения фильтра
Фильтры	Угольный
Фильтр тонкой очистки (приток)	F7 (EU7)
Уровень шума, дБ	39
Пульт дистанционного управления	Да
Габаритный размер	160x594x443 мм
Диаметр воздухозаборника	150 мм
Цвет	белый

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.