

## Описание товара 15.07.2025

Наименование товара: Кондиционер Tosot T24H-SNa/I / T24H-SNa/O

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-tosot-t24h-sna-i-t24h-sna-o>



### Описание

- Сплит-система □ Tosot T24H-SNa/I / T24H-SNa/O □ - двухцветное исполнение, четкие геометрические формы, простота и оригинальность внешнего вида — яркие акценты серии NATAL.
- Внутренний блок отличается своими компактными размерами.
- Ширина корпуса минимальна в сравнении с любым кондиционером TOSOT для дома, а по толщине NATAL уступает лишь ультратонкому U-Grace.
- Сплит-системы серии NATAL могут быть оснащены низкотемпературными комплектами WHITE FROST или BLACK FROST, обеспечивающими работу кондиционеров в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -30°C или до -43°C соответственно.
- Идеальное решение по охлаждению в зимнее время года при крайне низких температурах наружного воздуха.
- Особенности Tosot T24H-SNa/I / T24H-SNa/O Привлекательный дизайн. □ Для оборудования характерны четкие линии, лаконичное оформление в двух цветах и небольшие габариты, за счет чего сплит система гармонично впишется в интерьер.
- Надежный компрессор постоянной производительности
- Информативный LED-дисплей с возможностью отключения подсветки с пульта управления  
Единая компоновка задней панели и ванночки для сбора конденсата Управление воздушным

потоком в 4 направлениях Удобство использования автоматического режима, при активации которого кондиционер анализирует текущую температуру в помещении и самостоятельно выбирает необходимые параметры работы.

- Диагностика проводится каждые 30 секунд.
- Блок включается в работу в режиме охлаждения, если температура в помещении выше 26 °С, в режиме обогрева — если температура ниже 20 °С, и в режиме вентиляции — в диапазоне от 20 до 26 °С Эффективная защита от образования наледи:
- каждые 50 минут включается автоматический процесс оттаивания, а при первых признаках появления льда включается разморозка.
- Функция автоочистки, не позволяющая скапливаться внутри влаги и образовываться плесени.
- Безопасность для здоровья.
- Кондиционер оборудован продуманной системой, состоящей из угольных, фотокаталитических, серебряных и антибактериальных фильтров, благодаря чему очищают воздух в помещении от 99% опасных микробов.
- Продолжительный срок службы.

## Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	6.15 кВт
Мощность обогрева	6.7 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.915 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.856 кВт
Гарантийный срок	4 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	49
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43

Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	10 м
Воздухообмен, м <sup>3</sup> /час	600 — 900
Габаритный размер (внутреннего блока)	97x30x 22.5см
Габаритный размер (внешнего блока)	91.3x68x 37.8см
Вес (внешний блок)	50 кг
Вес (внутренний блок)	13.5 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.