

Коммерческое предложение от 21.04.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Wilo Star-STG 25/4

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy-nasos-wilo-star-stg-25-4>



Описание

Циркуляционная модель Wilo-Star-STG 25/4 – это вид стандартного насоса с омываемым ротором. Агрегат имеет несколько ступеней регулировки частоты оборотов. Подсоединение к трубам выполняется посредством резьбовых патрубков со стандартными диаметрами.

Насос стабильно перекачивает водный раствор с добавкой гликоля до 20 %. После проверки рабочих параметров возможна работа со смесью гликолей и воды с соотношением 1:1. Допускается широкий температурный диапазон жидкостей: от -10°C до +110°C. В течение двух часов агрегат может работать при температуре водного раствора +120°C.

Интенсивность циркуляции варьируется частотой вращения ротора, которая изменяется регулятором.

Модель защищена от попадания капель воды и частиц пыли. Класс защиты IP 44. Мотор работает бесперебойно, устойчив к влиянию токов блокирования. Производителями предусмотрен высокий уровень помехозащищенности EN 61000-6-2.

Корпус изготовлен из серой марки чугуна, рабочее колесо вылито из полипропилена, вал сделан из

нержавеющих сортов стали, подшипники – из металлографитовых композитов.

Характеристики

Вес, кг	2.52 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	58.33
Высота напора	4 м
Максимальный напор	4 м
Установка насоса	вертикальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	48 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.5
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	полипропилен
Макс. рабочее давление	10 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	-10 — 110
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Цвет	зеленый
Габаритный размер	10 × 18 13см
Монтажная длина	180 мм
Вес	2.52 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	Чистая
Монтажная длина, мм	180 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.