

Описание товара Холодильная витрина Optiline Sigma Exclusive 1900 M



Описание

- Холодильная витрина Optima Sigma Exclusive 1900 M работает в среднетемпературном режиме, оборудована надёжным компрессором, столешница и поверхности для выкладки изготовлены из отшлифованной нержавеющей стали.
- Выгнутое фронтальное стекло и внутренняя подсветка в разы увеличивают демонстрационные способности модели.
- Система динамического охлаждения с возможностью оттаивания (ТЭНами) в автоматическом режиме значительно упрощает эксплуатацию оборудования.
- Электронный контроллер может программироваться на определённые параметры работы витрины.
- В нижней части есть дополнительный охлаждаемый объём для хранения запасов продукции.
- Дополнительные характеристики модели: закрытого типа; держатель фронтального стекла из алюминия; корпус с заливной ППУ изоляцией; работает в режиме — -1 - +5С; экспозиционная площадь составляет 1,6 кв/м; глубина камеры — 872 мм.

Характеристики

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Рабочие температуры | -1...+5 °С |
| Страна | Россия |
| Способ установки | напольный |
| Напряжение | 220 В |
| Тип охлаждения | Динамическое (Вентилируемое) |
| Тип оттайки | автоматическая, при помощи ТЭНов |
| Площадь экспозиции | 1.6 м2 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Глубина выкладки | 872 мм |
| Потребляемая электроэнергия | 15 кВт/сутки |
| Наличие запасника | есть |
| Высота, мм | 1230 мм |
| Длина, мм | 1920 мм |
| Ширина, мм | 1090 мм |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.