

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Wilo Star-Z 25/2 EM

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy_nasos_wilo_star_z_25_2_em-68782722



Описание

Оптимальным применением циркуляционных насосов **Wilo** модели **Star-Z 25/2-EM** являются обеспечение эффективной, надежной и долговечной работы систем ГВС. Насосы обладают высокими напорными характеристиками. Бесшумны в работе. Удобны в монтаже и просты в использовании. Модель Star-Z 25/2-EM оснащена мотором однофазного тока. Данная модель имеет двусторонний подвод кабеля.

Основные преимущества циркуляционного насоса для систем ГВС от немецкого бренда WILO:

- Насосы переменного тока с быстрым электрическим подключением
- Все пластмассовые детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, имеют разрешение к применению в питьевом водоснабжении
- Серийная теплоизоляция для Star-Z 15 TT.
- Star-Z 15 TT со встроенным таймером и термостатом, ЖК дисплеем с языком символов, технологией «красной кнопки» и автоматическим распознаванием термической дезинфекции резервуара питьевой воды, а также шаровым запорным вентилем со стороны всасывания и обратным клапаном с напорной стороны.

- Постоянная частота вращения или для Star-Z 25/6 три выборочные ступени частоты вращения
- Температура перекачиваемой среды: Питьевая вода до 3,21 ммоль/л (18 °dH): макс. +65° C, в кратковременном режиме (2 ч) до +70° C; Вода систем отопления: от -10 °C до +110 °C (только Star-Z 20,25).
- Класс защиты IP 44.
- Макс. рабочее давление 10 бар.
- Корпус насоса: бронза: Star-Z 20,25.
- Рабочее колесо: Синтетический материал.
- Вал: Оксидная керамика: Star-Z 20,25.
- Подшипники: Графит, пропитанный синтетической смолой.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

Характеристики

Вес, кг	2.44 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	52
Высота напора	2.2 м
Максимальный напор	2.2 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	46 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.1
Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	металлокерамика
Материал рабочего колеса	Пластик
Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	2 — 70
Материал корпуса	Бронза
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40

Цвет	зеленый
Габаритный размер	930 × 180 130 мм
Монтажная длина	180 мм
Вес	2.44 кг
Диаметр выходного отверстия	1½"
Качество воды	Чистая
Потребляемая мощность	46 Вт

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.