


Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Насосная станция Wilo HiMulti 3 C 1-25

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/nasosnaya_stantsiya_wilo_himulti_3_c_1_25



Описание

Wilo HiMulti 3 C 1-25 - многоступенчатый горизонтальный центробежный насос с сухим ротором, не самовсасывающий, с непосредственно прифланцованным электродвигателем и автоматической системой управления насосом HiControl 1. Не требующее техобслуживания скользящее торцовое уплотнение в месте прохода вала.

Применяется для:

- Перекачивания и повышения давления питьевой или слабо загрязненной воды в жилых зданиях и сельскохозяйственных предприятиях, а также в других сферах.
- Водоснабжение из колодцев, цистерн, других городских систем водоснабжения, городской сети центрального водоснабжения и т. д. для ирригации, полива, повышения давления и т. д.

Двухполюсный однофазный электродвигатель с кабельным вводом, конденсатор в соединительной коробке, защитный выключатель электродвигателя с автоматическим повторным включением, предохранитель, срабатывающий при прекращении подачи воды.

Особенности Wilo HiMulti 3 C 1-25:

- Система "Plug & Pump".
- Высокоэффективная гидравлическая часть, низкий расход электроэнергии и очень компактные размеры благодаря оптимизации электродвигателя.
- Автоматическая работы системы и защита от сухого хода благодаря Wilo-HiControl 1.
- Низкий уровень шума от 56 дБ(А) до 64 дБ(А).
- Электронная система управления насосом HiControl 1 с поворотом на 360° для удобной установки.
- Корпус насоса из материала Grivory FH1V-4 FWA, сертифицирован для применения в питьевом водоснабжении согласно ACS, WRAS и KTW.
- Рабочие колеса и ступенчатый кожух из материала Noryl 30 % GF, сертифицированы для применения в питьевом водоснабжении согласно ACS, WRAS и KTW.
- Кожух насоса и вал из нержавеющей стали.
- Скользящее торцовое уплотнение из керамики/графита.

Характеристики

Вес, кг	14.9 кг
Тип насоса	насосная станция
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	91.66
Высота напора	50 м
Максимальный напор	50 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	730 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	5.5
Тип ротора	сухой
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP54
Макс. рабочее давление	8 бар
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	5 — 35
Уровень шума, дБ	64
Материал корпуса	Композитный
Дополнительная информация	защита от сухого хода
Механизм насоса	центробежный

Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	зеленый
Габаритный размер	42 × 37 21см
Вес	14.9 кг
Длина сетевого шнура	1.5 м
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	Чистая
Потребляемая мощность	730 Вт

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.