

Коммерческое предложение от 30.06.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Wilo Stratos PICO-Z 20/1-6

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy_nasos_wilo_stratos_pico_z_20_1_6



Описание

Насос Wilo STRATOS PICO-Z 20/1-6 представляет собой небольших размеров технику. Нержавеющий корпус и комплектующие агрегата выполнены из материалов, не подвластных коррозии. Резьбовое соединение и герметические прокладки надежно присоединяют технику к системе трубопровода.

Циркуляционный насос, этой модели снабжен электронно-коммутируемым двигателем с мокрым ротором. Он питается от бытовой электросети. Имеет одностороннюю клеммную коробку подключения. Электромотор защищен блокировкой тока от непредсказуемых перепадов сети.

Применение насосов Wilo STRATOS PICO-Z - системы питьевого горячего водоснабжения. Он хорошо справляется с горячей рабочей жидкостью производимые любыми моделями газовых и твердотопливных котлов.

Агрегаты этой модели специалисты рекомендуют устанавливать в систему закрытого контура. К таким они относят частные дома, коттеджи, муниципальные, административные здания, медицинские, учебные учреждения и отели.

- этот агрегат завоевал свое место в циркуляционных системах своими особыми свойствами: для оптимальной эксплуатации насоса используется ручной и автоматический режим.
- удобное управление функциональными возможностями техники.
- имеются различные показатели индикации, показывающие состояние агрегата и режим его работы.
- техника способна работать в любом режиме длительное время без технического обслуживания.

Характеристики

Вес, кг	1.77 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	58.33
Высота напора	6 м
Максимальный напор	6 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	45 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.5
Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IPX4D
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Пластик
Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	2 — 70
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	плавная регулировка, автоматический режим работы, дисплей, панель управления. ночной режим, защита от сухого хода
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40

Защита от перегрева	есть
Цвет	зеленый
Габаритный размер	7.7 × 15 18.6см
Монтажная длина	150 мм
Вес	1.77 кг
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Качество воды	Чистая
Потребляемая мощность	45 Вт

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.