

Описание товара Твeрдотопливный котел Гейзер

Auto 22



Описание

- Котлы Гейзер Auto - отопительные с максимальной температурой воды 95 °С и рабочим давлением до 0.2 МПа, с микропроцессорным регулированием температуры теплоносителя, принудительной регулируемой подачей воздуха и автоматизированной подачей топлива в камеру сгорания (при необходимости переводится на режим ручной загрузки топлива) - предназначены для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и сооружений коммунально-бытового назначения, оборудованных системами отопления с принудительной (закрытая система отопления под давлением) или естественной (открытая система отопления) циркуляцией теплоносителя.
- Принцип работы Котлы «Гейзер Авто» могут работать в двух режимах - в режиме ручной и автоматической загрузки топлива.
- Преимущества:
 - Длительное время работы на одной закладке топлива.
 - Цифровая панель управления.
 - Удобное обслуживания.
 - Чугунная горелка.
 - Шнековый механизм, вентилятор.

Характеристики

Вес, кг	350 кг
Тип котла	твердотопливный
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Дрова, Уголь, Пеллеты

КПД %	90
Страна производителя	Россия
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °С	40 — 95
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Электропитание	220-240/1/50
Габаритный размер	125x88см
Диаметр дымохода	180 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Способ установки	Напольный
Энергонезависимые	Да

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.