

## Коммерческое предложение от 26.06.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Гейзер Auto 32

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/tverdotoplivnyy\\_kotel\\_geyzer\\_auto\\_32](https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/tverdotoplivnyy_kotel_geyzer_auto_32)



### Описание

- Котлы Гейзер Auto - отопительные с максимальной температурой воды 95 °С и рабочим давлением до 0.2 МПа, с микропроцессорным регулированием температуры теплоносителя, принудительной регулируемой подачей воздуха и автоматизированной подачей топлива в камеру сгорания (при необходимости переводится на режим ручной загрузки топлива) - предназначены для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и сооружений коммунально-бытового назначения, оборудованных системами отопления с принудительной (закрытая система отопления под давлением) или естественной (открытая система отопления) циркуляцией теплоносителя.
- Принцип работы Котлы «Гейзер Авто» могут работать в двух режимах - в режиме ручной и автоматической загрузки топлива.
- Преимущества:
  - Длительное время работы на одной закладке топлива.
  - Цифровая панель управления.
  - Удобное обслуживания.
  - Чугунная горелка.
  - Шнековый механизм, вентилятор.

## Характеристики

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Вес, кг                                      | 420 кг                |
| Тип котла                                    | твердотопливный       |
| Камера сгорания                              | открытая              |
| Вид топлива                                  | Дрова, Уголь, Пеллеты |
| КПД %                                        | 90                    |
| Страна производителя                         | Россия                |
| Конденсационный                              | Нет                   |
| Энергонезависимый                            | Да                    |
| Материал первичного теплообменника           | сталь                 |
| Встроенный циркуляционный насос              | Нет                   |
| Температура теплоносителя, °C                | 40 — 95               |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 2                     |
| Электропитание                               | 220-240/1/50          |
| Габаритный размер                            | 130x150x93см          |
| Диаметр дымохода                             | 180 мм                |
| Патрубок подключения контура отопления       | 1 1/2"                |
| Способ установки                             | Напольный             |
| Энергонезависимые                            | Да                    |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.