

Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Royal Clima Canalizzabili CO-D24HNR/CO-E24HNR

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_split_sistema_royal_clima_canalizzabili_co_d24hnr_co_e24hnr



Описание

- Канальные сплит-системы Canalizzabili являются одними из самых современных систем кондиционирования в своем классе.
- Все они оснащены зимним комплектом и подогревом картера в стандартной комплектации, имеют функцию AutoRestart.
- Основные характеристики Royal Clima Cassette:
- Японские технологии
- Высокий напор внутреннего блока (до 160Па) Возможность забора воздуха как сзади, так и снизу Фильтр в комплекте
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°C) Опциональный зимний комплект (работа на охлаждение до -35°C) Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Низкий уровень шума
- внутреннего блока Высота блока 290 мм для всех модификаций Проводной пульт управления в комплекте

- Универсальный внешний блок для всех серий
- Авторестарт
- Опциональное подключение ИК-пульта Увеличенная длина трассы (до 50м)
- Озонобезопасный хладагент R410A

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/B
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Мощность обогрева	7.88 кВт
Страна производителя	Италия
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.26 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.18 кВт
Гарантийный срок	3 года
Модель	Royal Clima Canalizzabili
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	44
Уровень шума (внешний блок), Дб	57
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.11
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	15 м
Расход воздуха, куб. м/ч	1250
Степень защиты	IPX4

Габаритный размер (внутреннего блока)	29x89x73.5см
Габаритный размер (внешнего блока)	31x82.5x65.5см
Вес (внешний блок)	53 кг
Вес (внутренний блок)	33 кг
ЦВЕТ	серебро
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.