

Описание товара 15.07.2025

Наименование товара: Сплит-система General ASHG24KLCA/AOHG24KLTA Eco Range

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_general_ashg24klca_aohg24klta_eco_range



Описание

Четкие линии и безупречная форма находят свое отражение в лаконичном современном дизайне внутреннего блока Eco Range. Широкие жалюзи обеспечивают равномерное распределение воздуха по всей площади помещения. Экономный режим позволяет рационально охлаждать или нагревать помещение, не прибегая к избыточной работе блока. В течение первых двадцати минут после запуска кондиционер работает с максимальной производительностью и быстро выходит на заданные параметры.

Особенности и преимущества General ASHG24KLCA/AOHG24KLTA Eco Range:

- Индикация загрязнения фильтра
- Автоматическое осушение теплообменника
- Моющаяся панель
- Индивидуальное кодирование блоков
- Режим снижения энергопотребления
- Таймер комфортного сна
- Программируемый 24-часовой таймер

- Автоматический перезапуск
- Автоматический выбор режима
- Низкотемпературный комплект
- Защита от предельных температур
- Самодиагностика
- Беспроводной WiFi адаптер (опция)

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	33
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Wi-fi управление	Опция
Коэффициент эффективности EER	2.93
Коэффициент эффективности COP	3.6
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	7.1 кВт
Мощность обогрева	8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.42 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.225 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	25 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	29.3 × 79 × 24.9 см
Габаритный размер (внешнего блока)	37.5 × 94 × 63.2 см
Вес (внутренний блок)	10 кг
Вес (внешний блок)	38 кг
Пульт дистанционного управления	Да

Расход воздуха, куб. м/ч	1040
Вес	48 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.