

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Cooper&Hunter CH-IF12NK4/CH-IU12NK4

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno_potolochnaya_split_sistema_cooper_hunter_ch_if12nk4_ch_iu12nk4



Описание

- Напольно-потолочная сплит-система Cooper&Hunter CH-IF12NK4/CH-IU12NK4 станет прекрасным решением для установки в коммерческом помещении, где фиксируется нестабильный микроклимат.
- Оборудование плавными потоками воздуха обогреет или охладит пространство, создав в офисе или магазине комфортные условия для человека.
- Прибор может быть монтирован удобным для пользователя способом, и благодаря качественной защите от перегрева, подходит для частого использования.
- Главные достоинства рассматриваемой серии сплит-систем от компании Cooper&Hunter: Современный эргономичный дизайн; Легкий монтаж; Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing; Компактные габариты; Малошумный вентилятор; Долговечный моющийся фильтр; Эффективная теплоотдача внутреннего блока; Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов; Многоуровневая защита системы Интеллектуальная разморозка; Длина трубопровода до 50 м.
- (для моделей большой мощности).

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	35
Страна производителя	США
Цвет	белый
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Мощность обогрева	3.8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.09 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.05 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 24
Диаметр жидкой магистралей, мм	6.35
Диаметр газовой магистралей, мм	12.7
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	15 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Габаритный размер (внутреннего блока)	122 × 70 × 22.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	84.8 × 54 × 32 см
Вес (внутренний блок)	38 кг
Вес (внешний блок)	34 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	600

	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание
Дополнительные режимы	температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.