

Коммерческое предложение от 26.06.2025

Наименование товара: Котел газовый конденсационный Protherm РЫСЬ 25/30 MKV

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kotel_gazovyy_kondensatsionnyy_protherm_rys_25_30_mkv



Описание

- Настенный газовый конденсационный котел для работы с системами отопления и подогрева воды в встроенном вторичном теплообменнике
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ СОСТОИТ ИЗ:
 - Встроенного двухступенчатого циркуляционного насоса
 - Приоритетного вентиля с электроприводом
 - Расширительного 8-литрового бака
 - Атоматического клапана отвода воздуха
 - Предохранительного клапана
 - Крана подпитки
- ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:
 - Компактный размер
 - На 12-14% экономичнее в сравнении с неконденсационными котлами
 - Конструкция теплообменника из алюминий-кремниевого сплава
 - Информационный дисплей на панели управления котлом, подсвеченные символы на темном фоне
- В спящем режиме яркость уменьшается
- Полноценная eBus коммуникация для интеграции прибора в сложные системы отопления с

регуляторами Protherm, и повышения эффективности его работы

- Автодиагностика: настройка параметров, история ошибок, информационные коды состояния
- Защита от замерзания и перегрева
- Выбор режима работы комфортный или экономичный
- ВНИМАНИЕ! Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя
- Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара
-

Характеристики

Тип котла	Газовый конденсационный
КПД, %	108.50
Тип дымохода	Коаксиальный
Диаметр дымохода, мм	60/100
Вид топлива	Природный газ
Расход природного газа, м³/ч	3.20
Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС	3/4"
Диаметр подключения к контуру отопления	3/4"
Диаметр подключения к газу	1/2"
Высота, мм	700.00
Ширина, мм	390.00
Глубина, мм	280.00
Вес (нетто), кг	37.00
Гарантия от производителя	2 года
Отапливаемая площадь, кв.м.	250
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.