

## Коммерческое предложение от 18.05.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева Wester WHZ 200

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/vodonagrevatel\\_kosvennogo\\_nagreva\\_wester\\_whz\\_200](https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/vodonagrevatel_kosvennogo_nagreva_wester_whz_200)



### Описание

Водонагреватель косвенного нагрева конструктивно предназначен для использования в дуэте с одноконтурным котлом, работающем на любом виде топлива - газе, электричестве и даже дизеле. Теплоноситель, который питает систему, сначала нагревается в котле, а далее отправляется в водонагреватель, проходит через его теплообменник и отдает тепло воде, то есть бойлер полностью взаимосвязан с котлом и греет воду.

Производительность водонагревателей косвенного нагрева достаточно большая, он в состоянии полностью обеспечить горячей водой дом или квартиру, подача воды возможна в нескольких точках. Монтаж бойлера косвенного нагрева очень прост и легок, к тому же нет необходимости проводить дополнительные коммуникации как при установке газовых или электрических водонагревателей. Водонагреватели косвенного нагрева бывают различных форм и размеров – вы можете подобрать подходящий для своего помещения вариант – настенный, напольный, вертикальный или горизонтальный.

В конструкции водонагревателя Wester серии WHZ используется система нагрева санитарной воды от теплообменника, выполненного в виде змеевика. Теплообменник (змеевик) расположен внутри

эмалированной емкости с санитарной водой. В процессе работы бойлера теплоноситель системы отопления циркулирует по змеевику, передавая свое тепло холодной санитарной воде и тем самым нагревая её. Емкость для санитарной воды выполнена из углеродистой стали. Внутренняя поверхность емкости, контактирующая с используемой водой, покрыта титановой эмалью, что обеспечивает коррозионную стойкость, гигиеничность и повышенную прочность бака. Для дополнительной защиты от коррозии в емкости установлен магниевый анодный стержень. Применение магниевого анода способствует продлению срока службы бойлера. Конструкция и расположение змеевикового теплообменника способствуют равномерному нагреву всего объема воды в бойлере и позволяют исключить наличие непрогретых зон

## **Характеристики**

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Тип водонагревателя                        | Косвенный                          |
| Исполнение                                 | Вертикальный                       |
| Нагревательный элемент                     | Теплообменник (ТЭН<br>опционально) |
| Макс. температура нагрева, °C              | 95.00                              |
| Ускоренный нагрев                          | Нет                                |
| Защита от накипи                           | Да                                 |
| Дисплей                                    | Нет                                |
| Рециркуляция                               | Да                                 |
| Диаметр подключения к контурам<br>ХВС/ГВС  | 3/4"                               |
| Диаметр подключения к контуру<br>отопления | 1 1/4"                             |
| Электропитание                             | 230В                               |
| Высота, мм                                 | 1320.00                            |
| Ширина, мм                                 | 590.00                             |
| Глубина, мм                                | 590.00                             |
| Вес (нетто), кг                            | 94.00                              |
| Гарантия от производителя                  | 1 год                              |
| Страна производителя                       | Россия                             |
| Объем бака, л                              | 200                                |
| Способ установки                           | Напольный                          |
| Управление                                 | Механическое                       |