

Описание товара 17.07.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел TermoKontur TKR-40U

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/tverdotoplivnyy_kotel_termokontur_tkr_40u



Описание

TermoKontur TKR-40U Мощный универсальный одноконтурный котел TermoKontur (ТермоКонтур) TKR-40 U – превосходное решение вопроса обеспечения теплом помещения. Важной особенностью оборудования является способность агрегата поддерживать температуру теплоносителя на заданном пользователем уровне, исключая скачки интенсивности обогрева, свойственные отопительным системам, в основе которых стоят твердотопливные котлы с другой конструкцией. Особенности и преимущества: КПД составляет 91 % Технология ламинарного (послойного) сжигания топлива Длительное и энергоэффективное прогорание топлива Встроенная система контроля подачи воздуха в зону горения Простота настройки котла Усовершенствованная система циркуляции теплоносителя Улучшенная система газоотвода В конструкции котла отсутствует “классическое” дно Ручка дверцы из цельного металла Повышенная надежность и износостойкость агрегата Простота в обслуживании Занимает немного площади в помещении Простой и лаконичный дизайн □ Твердотопливные отопительные котлы TermoKontur модельного ряда TKR- U представляют собой универсальные агрегаты, в которых могут использоваться в качестве топлива и дрова, и пеллеты. В оборудовании внедрена система регулировки подачи воздуха в камеру горения и технология послойного сжигания топлива. Это обеспечивает максимально продолжительное и равномерное горение одной закладки

топлива, а также получение от процесса сжигания топлива максимального количества тепловой энергии. Данная серия включает в себя как базовые версии агрегатов, так и улучшенные, с дополнительно установленными в них электрическими ТЭНами. При этом любая модель котла, представленного в этой серии может быть опционально дооборудована ТЭНом. Мощный универсальный одноконтурный котел TermoKontur (ТермоКонтур) TKR-40 U – превосходное решение вопроса обеспечения теплом помещения. Важной особенностью оборудования является способность агрегата поддерживать температуру теплоносителя на заданном пользователем уровне, исключая скачки интенсивности обогрева, свойственные отопительным системам, во главе которых стоят твердотопливные котлы с другой конструкцией. □ Вы можете сообщить о неточности в описании товара - выделите её и нажмите + Аксессуары Группа безопасности Watts (02.70.130) KSG 30 3 бар 3 450 руб Купить

Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова/Пеллеты
Мощ. (пеллеты), кВт	40
Мощ. (дрова), кВт	40
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Тип установки	Напольный
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	75
Max давление отопит контура, Атм	1,5
Min давление отопит контура, Атм	0,5
Присоединительный дымохода, мм	180
Присоединительный øконтур отопления , "	1 1/4
Габариты (ВхШхГ), см	190x68x68
Вес, кг	335
Гарантия	5 лет
Высота, см	190
Ширина, см	68
Глубина, см	68
Страна сборки	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.