

# Описание товара Холодильная витрина "АКВА стандарт"



## Описание

По всему периметру  азотированные термо стеклопакеты  с подогревом и с  шелкографией,  позволяют  повысить термоизоляцию  и обеспечить  максимальную обзорность, благодаря отсутствию соединительных профилей между стеклами. Витрина работает по принципу  "термоса" - вышла на температуру и отключилась, для максимальной энергоэффективности.

Температурный режим   +2..+8  / +8..+12 / +12..+16 / +16..+22

Потребляемая мощность, ориентировочная   7,1 / 7,6  /  8,6 / 11,3  кВт в сутки в соответствии с длиной витрины

Экспозиция - в стандартной комплектации  3 уровня выкладки, в том числе 2

стеклянные  полки,  толщиной 8 мм  на алюминиевых кронштейнах, регулируются по высоте.

Площадь выкладки  с учетом нижней функциональной зоны соответственно  1,2 / 1,4 / 1,7 / 2  кв.м

Ширина полок 400,  350  мм, длина  пропорциональна длине витрины.

Подсветка:   в стандартной комплектации яркая  светодиодная  подсветка внутреннего объема.

Дизайнерская подсветка пола  перед витриной!

Внешнее исполнение витрины возможно в двух вариантах

- полностью в металле - оцинкованная сталь с полимерным покрытием  в любом цвете по шкале RAL
- корпус - оцинкованная сталь с полимерным покрытием в любом цвете при этом нижние

фронтальные части витрины выполнены из  ламинированного МДФ  в тон либо по вашему выбору.

Двери-купе в стандартной комплектации прозрачные, с  доводчиками  и  магнитными фиксаторами  дверей для комфортной загрузки.

Витрина оснащена  регулируемыми  опорными  ножками и дополнительно  колесами.

Внутри витрина  полностью из нержавеющей стали, включая скрытые внутренние элементы агрегатного отсека, соприкасающиеся с конденсатом.

Система охлаждения-  статически-гибридная, каждая полка охлаждается отдельно, вихревые потоки отсутствуют.

Автоматическая  система оттаивания.

Установлен  выпариватель.

Напряжение/частота  220 Вт /50 Гц

Номинальный ток  15 А

Оптимальные условия эксплуатации: температура в помещении  +15..+25 при относительной влажности не более 60%

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:**

-дополнительные полки с комплектом креплений

-дополнительная подсветка каждой полки ( в этом случае полки выставляются по высоте на заводе и не регулируются)

-двери-купе зеркальные либо тонированные

-изменение габаритов по ТЗ заказчика ( в данном случае возможно изменение только нижней части витрины, габариты стеклянной камеры останутся неизменными  )

-установка стабилизатора напряжения

\*Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры изделия, в связи с постоянной модернизацией модельного ряда.

## **Характеристики**

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.