

Коммерческое предложение от 22.06.2025

Наименование товара: Поверхностный насос DAB Booster Silent 5 M

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/_dab_booster_silent_5_m



Описание

- Станция водоснабжения без гидроаккумулятора DAB Booster Silent 5м может использоваться как для повышения давления до 5,7 бар в локальных сетях частных домов и малых предприятий, подключенных к центральному водопроводу, так и при заборе жидкостей из колодцев, открытых водоемов, бассейнов
- Насос с несколькими рабочими колесами способен обеспечивать одновременную подачу воды для пяти потребителей с общим расходом до 5 200 литров в час
- Оборудование автоматически включается и отключается при снижении/повышении давления в подающем трубопроводе, а защита от сухого хода предотвращает его выход из строя в случае отсутствия или чрезмерного снижения уровня жидкости в питающем источнике
- Насосная станция без бака накопителя, но снабжена демпферной емкостью высокого давления на 2 литра, предотвращающей возникновение гидроударов, а также позволяющей избежать постоянного включения/выключения электродвигателя при малом расходе воды
- Низкий уровень шума обеспечивает возможность установки оборудования как непосредственно вблизи водозабора, так и внутри дома, что особенно важно при его круглогодичной эксплуатации
- Насосные станции повышения давления DAB Booster Silent предназначены как для перекачивания питьевой воды, так и для подачи воды, используемой в технических целях:

обеспечение работы сантехнических устройств, полив огорода, мойка автомобилей и т

- д
-

Характеристики

Тип насоса	Насосная станция
Максимальное рабочее давление, бар	8
Номинальная мощность, (кВт)	1
Потребляемая мощность, (кВт)	1.25
Напряжение сети	1 x 230 В ~
Объем гидробака, (л)	2
Максимальная высота всасывания, (м)	8
Макс. температура окружающей среды, (°C)	40
Номинальный ток (А)	5.7
Вес(кг)	11.5
Объем(м3)	0.071
Макс. температура жидкости, (°C)	40
Материал корпуса	Технополимер
Диаметр разъема соединения, (мм)	1"
Тип присоединения	Резьбовое
Класс защиты двигателя (IP)	IP 44
Материал рабочих колес	Технополимер
Обратный клапан	Да
Установка насоса	В горизонтальном положении
Гарантия, (мес.)	60
Защита от работы без воды	Да
Уровень шума, (дБ)	67
Частотное регулирование	Нет
Встроенная автоматика	Да
Класс изоляции	F
Тип	Насосная станция
Глубина всасывания, (м)	8
Присоединительный патрубок, (мм)	ДУ 25
Вес, (кг)	11.5
Макс. производительность, л/мин	5.2

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.