

Коммерческое предложение от 11.06.2025

Наименование товара: Сплит-система Royal Clima RCI-TWN22HN Triumph Inverter 2022

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_royal_clima_rci_twn22hn



Описание

Настоящим триумфом идеального климата станут сплит-системы TRIUMPH Inverter с серебристой вставкой на передней панели внутреннего блока. Все модели серии имеют наивысший класс энергоэффективности А. Инверторная технология обеспечивает высокий уровень надежности и максимальный комфорт для пользователя, благодаря точному поддержанию заданных параметров.

Сплит-системы TRIUMPH Inverter оснащены трехступенчатой системой фильтрации воздуха, которая позаботится о чистоте воздуха в кондиционируемом помещении. Улучшенная форма крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока до 24 дБ(А).

Также серия оснащена технологией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.

Все модели сплит-систем TRIUMPH Inverter имеют увеличенную холодопроизводительность при низком энергопотреблении, что гарантирует быстрое охлаждение и обогрев, а также максимально эффективную работу.

Особенности Royal Clima RCI-TWN22HN Triumph Inverter 2022:

- Инвертор
- Энергоэффективность класса A
- Японские технологии
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- Скрытый дисплей
- Низкий уровень шума
- Функция 3D AUTO AIR (для моделей с индексами 22, 28, 35)
- Фильтр Active Carbone (для моделей с индексами 22, 28, 35)
- Фильтр Silver Ion (для моделей с индексами 22, 28, 35)
- Функция защиты от простуды
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
- Индикация утечки хладагента
- Защитная накладка на вентили

Характеристики

Страна бренда	Италия
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	22
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2,4
Обогрев, кВт	2,6
Потребление при охлаждении, кВт	0,745
Потребление при обогреве, кВт	0,716
Охлаждающая способность, тыс. BTU	7
Диапазон t на охлаждение, C	0...+50
Диапазон t на обогрев, C	-15...+30
Расход воздуха, м3/ч	417
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	25
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Фильтр тонкой очистки	Да
Предварительный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да

Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Дисплей	Да
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220
Сила тока, А	3,26/3,08
Гарантия	3 года
Код производителя	НС-1409365/НС-1409364

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.