

Описание товара Циркуляционный насос Wilo RH-123 E



Описание

Насос Wilo RH-123 E - немецкого производства отличается своими высокими качествами. Этот центробежный насос, отличительный тем, что его электродвигатель имеет воздушное охлаждение. Чугунный корпус хорошо выдерживает внутреннее давление, которое предназначено для этой модели. Фланцы, с обеих его сторон имеют стандартное резьбовое крепление.

Особенности:

- Имеют мощный 2-х полюсный электродвигатель оборудованный датчиком тепловой защиты. Он способен работать бесперебойно большой промежуток времени. Не боится перегрузок. Подключается к обычной сети.
- Несмотря на чугунный корпус, весь агрегат имеет относительно небольшой вес. Современная конструкция позволила сократить габариты агрегата в обычные бытовые рамки.
- Благодаря высококачественным комплектующим агрегат имеет повышенную надежность.
- Легко монтируется в необходимой точке трубопровода расположенной на одной линии.

К его достоинствам можно так же отнести небольшую стоимость агрегата и то, что он не прихотлив к качеству воды.

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	170
Высота напора	5 м

Максимальный напор	5 м
Установка насоса	вертикальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	260 Вт
Номинальная мощность	125 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	10.2
Тип ротора	сухой
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP22
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Технополимер
Макс. рабочее давление	4 бар
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	0 — 100
Уровень шума, дБ	60
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Вес	13 кг
Диаметр выходного отверстия	2"

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.