

Описание товара Насосная станция Вихрь АСВ-600/20Н



Описание

Насосная станция Вихрь АСВ-600/20Н предназначена для бесперебойного водоснабжения в автоматическом режиме, коттеджей, дач, ферм и других потребителей. Данная модель поддерживает необходимое давление в системе водоснабжения, самостоятельно включаясь и отключаясь по мере расходования воды потребителями. АСВ-600/20Н обладает достаточной мощностью 600 Вт, максимальная глубина всасывания 9 метров, максимальная подача воды 55 литров в минуту, максимальный напор 35 метров. Емкость гидроаккумулятора составляет 20 литров.

Принцип работы АСВ-600/20Н:

Реле давления насосной станции включает насос при снижении давления воды до уровня 1,5 бар, и выключает его при достижении давления до уровня 3,0 бар. Значения давления включения и отключения электронасоса являются заводской настройкой и оптимальны для запорной арматуры, а также для посудомоечной, стиральной машин и др. техники.

Электродвигатель насосной станции ВИХРЬ АСВ-600/20Н асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором. Насос со встроенным эжектором сочетает преимущества центробежных с практичностью самовсасывающих насосов. Корпус насосной части изготовлен из стеклонаполненного полипропилена с закладными элементами из латуни для жесткости, а также чугуна и нержавеющей стали. Для исключения износа резьбовых соединений входное и выходное отверстия имеют металлическую резьбу. Гидроаккумулятор агрегата служит для аккумуляции воды под давлением и сглаживания гидроударов. Он состоит из стального резервуара со сменной мембраной и имеет пневмоклапан для закачивания сжатого воздуха.

Особенности и преимущества Вихрь АСВ-600/20:

- Встроенный внутренний эжектор с системой труб Вентури позволяет перекачивать воду с меньшими, по сравнению с обычными центробежными насосами, требованиями к чистой воде и наличию в ней растворенных газов, а также обеспечивает функцию самовсасывания
- Наличие тепловой защиты, при сбое с подачей воды или длительного использования на максимальной нагрузке защитная автоматика обесточит насос
- Автоматическое включение и выключение станции
- Наличие металлической резьбы на входном и выходном отверстиях
- Специальные крепления насосной станции для дополнительной устойчивости.

Характеристики

Тип насоса	насосная станция
Страна производителя	Китай
Макс. производительность, л/мин	55
Высота напора	35 м
Максимальный напор	35 м
Установка насоса	горизонтальная
Модель насоса	Вихрь АСВ
Глубина всасывания	9 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	0.6 кВт
Двигатель	асинхронный, однофазный
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	0 — 50
Объем гидробака	20 л
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	Допустимая концентрация твердых частиц 150 г/м3
Механизм насоса	центробежный
Цвет	оранжевый
Вес	16 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Длина	52 см

Ширина	31.5 см
Высота	54.5 см

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.