

Коммерческое предложение от 02.05.2025

Наименование товара: Электрический котел ЭВАН Warmos Start-14

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/_warmos_start_14_12954



Описание

Электроотопительный котел Warmos Start-14 класса «Эконом» предназначен для отопления дач, частных домов, небольших торговых и складских помещений. Может быть использован в качестве как основного, так и резервного источника тепла. Котел представляет собой моноблок, объединяющий котел и пульт управления в едином корпусе. Требуемая температура теплоносителя в котле устанавливается встроенным термостатом путем плавной регулировки от 30 до 85 градусов. Имеет трехступенчатое управление мощностью. Для обеспечения безопасности при нагреве до заданной температуры теплоносителя терморегулятор отключает котел и включает его снова после снижения температуры ниже заданной. Для дополнительной защиты от перегрева приборы оснащены самовозвратным аварийным термовыключателем, который, в случае выхода из строя основного терморегулятора, отключает котел при достижении теплоносителем температуры 92 градуса.

Нагревательные элементы Warmos изготовлены из нержавеющей стали, что повышает срок их службы. Кроме того, в котлах данной серии реализована блочная конструкция ТЭН на фланцевом соединении, что позволяет существенно упростить его замену. Котел предназначен исключительно для работы в системах с принудительной циркуляцией. Он эргономичен, легок в монтаже и управлении. Надежность оборудования в совокупности с невысокой ценой представляют агрегат,

уникальный в своем классе.

Особенности и преимущества Warmos Start-14:

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 3 до 14 кВт
- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°C
- Защита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания –92 +/- 3°C)
- Возможность использовать в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления
- Возможно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана
- Компактность
- Бесшумность в работе
- КПД-99%

Характеристики

Страна	Россия
Производство	Россия
Режим работы	Отопление
Количество ТЭНов, шт	1
Тип установки	Настенный
Номинальный ток, А	4
Площадь отопления, м2	140
Мах мощность, кВт	14
Min полезная мощность, кВт	7
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1.2
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Регулировка мощности	Ручная
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	1
Потребление, кВт/ч	14
Напряжение, В	380
Габариты (ВхШхГ), см	60x20,5x11,5
Высота, см	60
Ширина, см	20,5
Глубина, см	11.5
Вес, кг	8
Гарантия	1 год

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.