

# Описание товара Настенный газовый котел

## Fondital ANTEA CTFS 40



### Описание

Настенный газовый котел Fondital ANTEA CTFS 40 от компании Пром-Каталог.Ру

### Характеристики

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Страна                                     | Италия          |
| Производство                               | Италия          |
| Тип котла                                  | Энергозависимый |
| Режим работы                               | Отопление/ГВС   |
| Камера сгорания                            | Закрытая        |
| Горелка                                    | Атмосферная     |
| Мах мощность, кВт                          | 41              |
| Min мощность, кВт                          | 15              |
| Мах давление отопит контура , Атм          | 3               |
| Min давление отопит контура , Атм          | 0.5             |
| Расширительный бак                         | Да              |
| Циркуляционный насос                       | Да              |
| Тип теплообменника                         | Раздельный      |
| Мах давление в контуре ГВС, Атм            | 6               |
| Min давление в контуре ГВС, Атм            | 0.5             |
| Производительность $\Delta$ ГВС 30С, л/мин | 18.5            |
| Мах расход природного газа, м3/ч           | 4.34            |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Мах расход сжиженного газа, кг/ч           | 3.23       |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20         |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 100/60     |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм      | 1/2        |
| ø дымохода отдельного, мм                  | 80         |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4        |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм       | 1/2        |
| Электрическая мощность, Вт                 | 157        |
| Частота тока, Гц                           | 50         |
| Напряжение сети, В                         | 220        |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 70x40x34,6 |
| Вес, кг                                    | 33         |
| Гарантия                                   | 1 год      |
| Тип установки                              | Настенный  |
| Самодиагностика                            | Да         |
| Защита от замерзания                       | Да         |
| Термостат защиты от перегрева              | Да         |
| Электронная система управления             | Да         |
| Манометр                                   | Да         |
| Контроль пламени                           | Да         |
| Антиблокировка насоса                      | Да         |
| Обводной контур (by-pass)                  | Да         |
| Функциональный ЖК дисплей                  | Да         |
| Мультиблок                                 | Да         |
| Возможность установки в жилой зоне         | Да         |
| Интуитивно понятное управление             | Да         |
| Датчик расхода воды                        | Да         |
| Высота, см                                 | 70         |
| Ширина, см                                 | 40         |
| Глубина, см                                | 34.6       |

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.