

# Описание товара Настенный газовый котел

## Chaffoteaux Alixia 18 FF ULTRA



### Описание

Настенный газовый котел Chaffoteaux Alixia 18 FF ULTRA от компании Пром-Каталог.Ру

### Характеристики

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Страна                                     | Франция         |
| Производство                               | Италия          |
| Тип котла                                  | Энергозависимый |
| Режим работы                               | Отопление/ГВС   |
| Камера сгорания                            | Закрытая        |
| Горелка                                    | Модулируемая    |
| Мах мощность, кВт                          | 19              |
| Min мощность, кВт                          | 11              |
| Мах давление отопит контура , Атм          | 3               |
| Min давление отопит контура , Атм          | 0.3             |
| Расширительный бак                         | Да              |
| Циркуляционный насос                       | Да              |
| Возможность подключения бойлера ГВС        | Да              |
| Тип теплообменника                         | Раздельный      |
| Мах давление в контуре ГВС, Атм            | 7               |
| Min давление в контуре ГВС, Атм            | 0.1             |
| Производительность $\Delta$ ГВС 30С, л/мин | 11.2            |

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Мах расход природного газа, м3/ч           | 2.73         |
| Min расход природного газа, м3/ч           | 1.16         |
| Мах расход сжиженного газа, кг/ч           | 2.03         |
| Min расход сжиженного газа, кг/ч           | 0.45         |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20           |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 125/100      |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм      | 3/4          |
| ø дымохода отдельного, мм                  | 60           |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4          |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм       | 1/2          |
| Электрическая мощность, Вт                 | 112          |
| Частота тока, Гц                           | 50           |
| Напряжение сети, В                         | 220          |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 74,5х40х31,5 |
| Вес, кг                                    | 26           |
| Гарантия                                   | 2 года       |
| Тип установки                              | Настенный    |
| Самодиагностика                            | Да           |
| Защита от замерзания                       | Да           |
| Термостат защиты от перегрева              | Да           |
| Низкий уровень NOx                         | Да           |
| Электронная система управления             | Да           |
| Манометр                                   | Да           |
| Контроль пламени                           | Да           |
| Антиблокировка насоса                      | Да           |
| Обводной контур (by-pass)                  | Да           |
| Эксплуатация в отдельной котельной         | Да           |
| Интуитивно понятное управление             | Да           |
| Высота, см                                 | 74.5         |
| Ширина, см                                 | 40           |
| Глубина, см                                | 31.5         |

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.