

Описание товара Сплит-система Shuft SFTI-07HN1_22Y Berg DC Inverter



Описание

Если Вы хотите, чтобы в доме в любое время года была комфортная температура воздуха, тогда оптимальным решением будет установка инверторного кондиционера Shuft Berg DC Inverter. Данная модель работает на охлаждение и обогрев, а также в режиме осушения воздуха, который особенно полезен в целях борьбы и профилактики грибка и плесени в помещении.

Особенности и преимущества Shuft SFTI-07HN1_22Y Berg DC Inverter:

- Оборудованы надежным инверторным компрессором
- Класс энергоэффективности A
- Современный дизайн внутреннего блока
- Предусмотрен режим осушения воздуха
- Лицевая панель внутреннего блока изготовлена из ABS-пластика
- Подсветка дисплея на внутреннем блоке
- Рекордно низкий уровень шума
- Оснащен съемным воздушным фильтром высокой плотности HD
- Функция “Авторестарт”
- Режим интенсивной работы “Turbo”
- Режим автоматического поддержания заданной температуры “Auto”
- Ночной режим
- Режим экономичной работы “Eco”
- Таймер включения и выключения
- Функция “IFeel”
- Озонобезопасный фреон R410A
- Функция “Теплый пуск”

- Регулировка мощности воздушного потока
- Регулировка направления потока воздуха
- Режим покачивания жалюзи
- Функция просушивания внутреннего блока
- Увеличенная на 33% площадь теплообменника
- Пульт ДУ
- Долгий срок работы

Характеристики

Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Площадь помещения	20 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Дания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.2 кВт
Мощность обогрева	2.3 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	24
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Хладагент	R 410A

Расход воздуха, куб. м/ч	420
Габаритный размер (внутреннего блока)	20 × 69 × 28.3 см
Габаритный размер (внешнего блока)	24 × 66 × 50 см
Вес (внешний блок)	23 кг
Вес (внутренний блок)	7.7 кг
Вес	30.7 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.