

# **Описание товара Напольно-потолочная сплит-система MDV MDUE-60HRFN8/MDOU-60HFN8**



## **Описание**

Mdv MDUE-60HRFN8/MDOU-60HFN8 представляет собой модель средненапорного канального кондиционера, отличающегося удобством монтажа и управления. В комплекте с агрегатом поставляется воздушный фильтр, дренажная помпа и проводной пульт управления. По желанию пользователя, оборудование может быть дополнительно оснащено инфракрасным пультом.

## **Особенности и преимущества MDV MDUE-60HRFN8/MDOU-60HFN8:**

- 3D DC-Inverter стандарта ERP
- Средненапорные
- Встроенная помпа
- Противопылевой фильтр и проводной пульт ДУ в комплекте
- Опциональный ИК ПДУ RG10
- Функция Follow me
- Функция температурной компенсации
- Возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации
- Клеммы удаленного вкл\выкл
- Клеммы вывода сигнала аварии
- Функция обнаружения утечки хладагента

## **Характеристики**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Модель кондиционера   | 60 (до 170 м.кв)    |
| Площадь помещения     | 170 кв. м.          |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев   |
| Инвертор                                               | Да                     |
| Страна производителя                                   | Китай                  |
| Страна сборки                                          | Китай                  |
| Цвет                                                   | белый                  |
| Мощность охлаждения                                    | 15.83 кВт              |
| Мощность обогрева                                      | 18.17 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 5.65 кВт               |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 6.05 кВт               |
| Максимальная длина трассы                              | 75 м                   |
| Гарантийный срок                                       | 3 года                 |
| Wi-fi управление                                       | Нет                    |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                     |
| Уровень шума в/б, Дб                                   | 48                     |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 64                     |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50           |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15 — 50               |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С    | -15 — 24               |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                   |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 15.88                  |
| Перепад высот                                          | 30 м                   |
| Хладагент                                              | R 32                   |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 2200                   |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 23.5 × 165 × 67.5 см   |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 41.5 × 95.2 × 133.3 см |
| Вес (внешний блок)                                     | 107 кг                 |
| Вес (внутренний блок)                                  | 42.3 кг                |
| Вес                                                    | 149.3 кг               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.