

## **Коммерческое предложение от 18.05.2025**

Наименование товара: **Канальная сплит-система Lessar LS-HE96DTA4/LU-HE96DTA4**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/\\_lessar\\_ls\\_he96dta4\\_lu\\_he96dta4](https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/_lessar_ls_he96dta4_lu_he96dta4)



### **Описание**

Канальные внутренние блоки предназначены для кондиционирования одного или нескольких помещений одновременно. Они устанавливаются в систему подвесных потолков, и воздух комфортной температуры доставляется воздуховодами в кондиционируемые помещения. Инверторный компрессор обеспечивает высокий уровень энергоэффективности. Скрытый способ монтажа канальных блоков гарантирует сохранность дизайна интерьера: в поле зрения остаются лишь изящные декоративные решетки для подачи воздуха.

### **Особенности и преимущества Lessar LS-HE96DTA4/LU-HE96DTA4:**

- Режим охлаждения. Включается тогда, когда температура в помещении становится выше заданной
- Режим вентиляции. Осуществляет циркуляцию воздуха в помещении с помощью вентилятора внутреннего блока без включения компрессора
- Автоматический режим. Поддерживает комфортную температуру в помещении, выбирая нужный режим работы
- Режим обогрева. Включается тогда, когда температура в помещении становится ниже заданной
- Умный старт. Функция, предотвращающая в режиме обогрева подачу холодного воздуха в

помещение

- Регулировка скорости вентилятора. Функция, регулирующая скорость воздушного потока для создания и поддержания максимально комфортного микроклимата в помещении
- Режим сна. Функция, обеспечивающая режим работы по специальной программе: создает максимально комфортные температурные условия для здорового сна и легкого пробуждения
- Авторестарт. Функция, сохраняющая последние настройки в случае перебоев с электропитанием. Включает кондиционер в ранее заданном режиме после восстановления электропитания
- Режим осушения. Уменьшает влажность воздуха в помещении
- Подача свежего воздуха. Технология, обеспечивающая подачу свежего воздуха в помещение.

## **Характеристики**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                    | Lessar LS-HE_DTA     |
| Площадь помещения                                      | 280 кв. м.           |
| Тип внутреннего блока                                  | Канальный            |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                               | Нет                  |
| Страна производителя                                   | Китай                |
| Страна сборки                                          | Китай                |
| Цвет                                                   | серебристый          |
| Мощность охлаждения                                    | 28 кВт               |
| Мощность обогрева                                      | 31 кВт               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 11.2 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 9.39 кВт             |
| Максимальная длина трассы                              | 50 м                 |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Wi-fi управление                                       | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                   | 51                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 60                   |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50         |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 10 — 55              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С    | -15 — 27             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 22.23                |
| Перепад высот                                          | 25 м                 |

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Хладагент                             | R 410A               |
| Внешнее статическое давление, Па      | 150                  |
| Расход воздуха, куб. м/ч              | 4600                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 136.6 × 72.2 × 45 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)    | 40 × 112 × 155.8 см  |
| Вес (внешний блок)                    | 142 кг               |
| Вес (внутренний блок)                 | 90 кг                |
| Вес                                   | 232 кг               |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.