

Коммерческое предложение от 30.06.2025

Наименование товара: **Колонная сплит-система Electrolux EACF-60G/N3 16Y**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/_electrolux_eacf_60g_n3_16y



Описание

Electrolux EACF-60G/N3_16Y - сплит-система полупромышленной серии с внутренними блоками колонного типа. Кондиционеры от Electrolux – это сочетание безупречного дизайна и высоких технологий для создания комфортных условий в больших помещениях. Колонный кондиционер представленной серии работает на тепло и холод, мощность обогрева увеличена за счет дополнительных встроенных ТЭНов.

Особенности и преимущества Electrolux EACF-60G/N3_16Y:

- Высокая производительность
- Внутренний блок выполнен в стиле HI-Tech
- Сенсорная зеркальная панель управления, LED дисплей
- Расширенный функционал
- Стабильная работа в любых условиях
- Стандартные режимы работы – тепло/холод, осушение/вентиляция
- Дополнительные режимы: «ночной», «турбо», «авто»
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Отключение/включение кондиционера по таймеру (установка до 24 часов)

- Воздухораспределение – широкоугольные жалюзи, направление потока в 4 стороны, автоматическое качание жалюзи (вертикальных и горизонтальных)
- Наличие дополнительных ТЭНов
- Кондиционер оборудован зимним комплектом
- Горячий старт
- Защита от перепадов напряжения;
- Комплекс самодиагностики автоматической защиты
- Автот разморозка, автоматическая очистка
- Антикоррозионное покрытие
- Низкий уровень шума

Характеристики

Площадь помещения	170 кв. м.
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Тип внутреннего блока	Колонный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Швеция
Страна сборки	Китай
Цвет	шампань
Мощность охлаждения	17 кВт
Мощность обогрева	18.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	6.5 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.8 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	D
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	51
Уровень шума (внешний блок), Дб	64
Электропитание	380-420/3/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	12.7
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	2250

Габаритный размер (внутреннего блока)	45.5 × 60 × 193.4 см
Габаритный размер (внешнего блока)	35 × 90 × 117 см
Вес (внешний блок)	97 кг
Вес (внутренний блок)	68.5 кг
Вес	165.5 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.