Описание товара Наружный блок мульти сплит-системы LG MU5R30.U40 Multi F

Описание

Модель внешнего блока для системы мульти-сплит LG MU5R30.U40 рассчитана на подключение к прибору двух внутренних блоков любого типа общей производительностью до 15 BTU. Теплообменник прибора покрыт надежным антикоррозионным составом и дополнительно защищен гидрофильной пленкой, исключающей скопление конденсата на пластинах теплообменника.

Особенности и преимущества LG MU5R30.U40 Multi F:

- Двухроторный компрессор нового поколения
- Повышенный уровень производительности
- Энергоэффективность в режиме охлаждения A++
- Энергоэффективность в режиме обогрева A+
- Двойное антикоррозийное покрытие теплообменника Black Fin
- Гидрофильная пленка на поверхности покрытия теплообменника
- Максимальный уровень устойчивости оборудования к внешним воздействиям
- Пониженный уровень шума
- Стильный и современный дизайн

Характеристики

Модель кондиционера	LG Multi F
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Южная Корея

Страна сборки	Южная Корея
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	8.79 кВт
Мощность обогрева	10.1 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.15 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Максимальная длина трассы	75 м
Гарантийный срок	3 года
Количество поключаемых внутренних блоков до	5
Уровень шума (внешний блок), Дб	66
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внешнего блока)	33 × 95 × 83.4 см
Вес (внешний блок)	61 кг
Вес	61 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.