

Описание товара Внутренний блок мультizonальной системы Lessar LSM-H140TRA2



Описание

Напольно-потолочные внутренние блоки Lessar предназначены для работы в составе мультizonальной сплит-системы. Блок можно установить под потолком у стены. Такой вариант размещения подходит, если в помещении из-за конструктивных особенностей (например, системы освещения) невозможно расположить внутренний блок в середине потолка. Также есть возможность установки вертикально у стены.

Особенности и преимущества Lessar LSM-H140TRA2:

- Удобство монтажа
- Компактность
- Низкий уровень шума
- Автоматическое качание жалюзи с увеличенным углом раскрытия
- Три скорости вращения вентилятора
- Электронный EXV клапан позволяет управлять расходом хладагента с высокой точностью и снижает уровень шума при регулировании расхода
- Проводной пульт управления.

Характеристики

Площадь помещения	140 кв. м.
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да

Страна производителя	Россия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Внутренний
Мощность охлаждения	14 кВт
Мощность обогрева	15.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.182 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.182 кВт
Гарантийный срок	12 мес.
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	42
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1980
Габаритный размер (внутреннего блока)	24.4 × 167 × 68 см
Вес (внутренний блок)	54 кг
Вес	54 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.