

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Arderia S32 32 кВт**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_arderia_s32_32



Описание

Котлы Arderia серии S - это настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания предназначенные для отопления и горячего водоснабжения.

Котлы Arderia серии S оборудованы трехходовым клапаном и датчиком для управления Бойлером косвенного нагрева. Созданы из компонентов лучших европейских заводов, что обеспечивает высокое качество и надежность оборудования.

Особенности и преимущества Arderia S32 32 кВт:

- Модуляция пламени в режиме отопления
- Автоматическое электрическое зажигание
- Работа при низком входном давлении газа до 4 мбар
- Легкая перенастройка для работы на сжиженном газе
- Настройка газового клапана через панель управления
- Система дымоотведения
- Закрытая камера сгорания
- Возможность установки коаксиальной и раздельной системы дымоходов
- Датчик и электроника для управления бойлером косвенного нагрева

- Трехходовой клапан
- Насос с «мокрым ротором»
- Манометр
- Возможность управления котлом через WI FI модуль (не входит в комплект котла)
- Возможность подключения комнатного датчик (не входит в комплект котла)
- Регулировка температуры: контур отопления 30-80 С
- Режим таймер
- Регулировка и автоматическое поддержания температуры отопления
- Индикация температуры отопления
- Контроль пламени – датчик ионизации
- Защита от блокировки насоса
- Защитное устройство системы удаления - пневмореле
- Защита от низкого давления в системе отопления – датчик давления
- Предохранительный клапан в системе отопления на 3 Бар
- Двухступенчатая система защиты от замерзания в контурах отопления
- Персональный учет качества производимых котлов ОТК.

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Arderia S
Отапливаемая площадь	320 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	32 кВт
Установка	Настенная
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Южная Корея
Страна сборки	Россия
Управление	электронное, дисплей
Тепловая нагрузка	36.3 кВт
КПД %	91
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	пластинчатый
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да

Расход сжиженного газа, кг/час	3
Расход природного газа куб. м/час	3.7
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	28
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Температура в контуре ГВС, °C	30 — 60
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 7 л.
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, программатор
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления, подключение теплого пола
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контур ГВС	3/4"
Патрубок подключения контур отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	33.4 см
Ширина	46.6 см
Высота	65.2 см
Вес	31.6 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.