

Описание товара Комбинированный котел

Kiturami KRM-70



Описание

Kiturami KRM-70 (70 кВт) – это передовой высокотехнологичный твердотопливный котел последнего поколения, выполненный из высокопрочных материалов и оснащенный интеллектуальной технологичной системой управления. Представленная модель может использоваться для безопасного и эффективного обслуживания как бытовых объектов, так и предприятий промышленного назначения.

Особенности и преимущества твердотопливных котлов Kiturami:

- В качестве источника для выделения тепловой энергии используют дрова и жидкое топливо.
- Имеются две отдельные камеры сгорания, первая под твердое топливо (дрова, древесный или каменный уголь), а вторая под горелку на жидком топливе.
- После сгорания твердого топлива автоматически происходит включение горелки на жидком топливе и обогрев помещения продолжается.
- Оснащены современной турбоциклонной горелкой со встроенным топливным насосом, имеется система подогрева и фильтрации дизельного топлива.
- Теплообменник из жаропрочной стали.
- Работа котла полностью автоматизирована.
- Электронная система управления автоматически поддерживает заданные режимы.
- Горение твердого топлива регулируется автоматическим устройством регулирования подачи воздуха.
- В случае отключения питания и последующего его включения котлы самостоятельно войдут в нормальный режим работы.
- Управление работой котла возможно как с внутреннего пульта, так и входящего в комплект внешнего регулятора температуры в помещении.
- К отопительным котлам Kiturami KRM также прилагаются инструмент для чистки, топливный

фильтр и шланг.

Характеристики

Тип котла	комбинированный
Отапливаемая площадь	800 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	81.4 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дизель, Дрова, Уголь
Страна производителя	Южная Корея
Страна сборки	Южная Корея
Управление	электронное
КПД %	88.1
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °C	— 85
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	20
Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин	12.5
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	3.5
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Дополнительная информация	две отдельные камеры сгорания
расход угля	10 кг/час
расход дров	13 кг/час
расход дизельного топлива	9.5 л/час
Гарантийный срок	2 года
Защита	защита от перегрева, воздухоотводчик

Функции	индикатор включения, автоподжиг, комнатный термостат
Особенности	пульт ДУ
Габаритный размер	111 × 186.5 × 100 см
Диаметр дымохода	250 мм
Патрубок подключения контура ГВС	3/4"
Патрубок подключения контура отопления	2"
Вес	490 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.