

## Коммерческое предложение от 04.07.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Белкомін TIS HARD PLUS 350

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/\\_i\\_tis\\_hard\\_plus\\_350](https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_i_tis_hard_plus_350)



### Описание

TIS HARD PLUS — это современный усовершенствованный котел длительного горения мощностью от 150 до 500 кВт, предназначенный для сжигания дров, торфа, угля и древесных отходов, оснащенный автоматическим блоком управления, а также модулируемыми вентиляторами. Котел предназначен для обогрева жилых и промышленных объектов, а также приготовления горячей воды совместно с водонагревателем.

Благодаря уникальным инновационным технологиям и конструктивным особенностям котла достигается полное извлечение тепловой энергии сжигаемого топлива. Система подачи воздуха в первичную и во вторичную камеру сгорания обеспечивает максимальный дожит выделяемых газов. Температура отработанных газов не более 130-150°C, тем самым достигается высокий КПД.

Котел оснащен автоматикой TIS tronic 470H которая позволяет управлять работой 2-х (одного) вентиляторов с модулируемой скоростью, насосом защиты, а также позволяет программировать процесс горения в зависимости от вида топлива и условий эксплуатации

### **Особенности и преимущества Белкомін TIS HARD PLUS 350:**

- Котел предназначен для обогрева жилых и промышленных объектов, а также приготовления

горячей воды совместно с водонагревателем

- Коэффициент полезного действия при номинальной мощности - не менее 82%
- Система подачи воздуха в первичную и во вторичную камеру сгорания
- Котёл изготовлен из европейской высокопрочной котловой стали марки P265GH
- Чистка и обслуживание котла, включая теплообменник, проводятся с передней части котла
- Порошковое покрытие обшивки котла
- Теплоизоляция котла 50мм
- Широкий угол раскрытия дверей
- Котел оснащен автоматикой TIS-tronic 81, которая позволяет управлять работой вентилятора с модулируемой скоростью, насосом центрального отопления (ЦО), насосом горячего водоснабжением (ГВС), а также позволяет программировать процесс горения в зависимости от вида топлива и условий эксплуатации
- Возможно подключение комнатного терморегулятора
- Возможна установка GSM модуля
- Режим работы «зима-лето»
- Работа котла по заданной температуре с плавным переходом в режим тления по её достижению
- Система термозащиты, препятствующая воспламенению запасов топлива и разрушению узлов котла
- При отключения питания котел приспособлен для сжигания топлива с естественной тягой
- Опционально котел может быть оснащен автоматикой TIS-tronic880, которая сочетает в себе все функции автоматики TIS-tronic 81 и обладает дополнительными функциями

- Управление смесительным клапаном

- Управление насосом смесительного контура

- Датчик наружной температуры

- Возможно подключение интернет модуля TIS-tronic 500

- Возможно подключение модуля расширения TIS-tronic 61

- Защита от закипания.

## **Характеристики**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Тип котла            | твердотопливный        |
| Модель котла         | Белкомін TIS HARD PLUS |
| Кол-во контуров      | одноконтурный          |
| Мощность             | 350 кВт                |
| Установка            | Напольная              |
| Конденсационный      | Нет                    |
| Вид топлива          | Дрова, Торф, Уголь     |
| Страна производителя | Беларусь               |

|                                        |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Страна сборки                          | Беларусь                                                       |
| Способ установки                       | Вертикально                                                    |
| Управление                             | электронное                                                    |
| КПД %                                  | 82                                                             |
| Энергонезависимый                      | Да                                                             |
| Материал первичного теплообменника     | сталь                                                          |
| Встроенный бойлер                      | Нет                                                            |
| Встроенный расширительный бак          | Нет                                                            |
| Встроенный циркуляционный насос        | Нет                                                            |
| Температура теплоносителя, °C          | — 85                                                           |
| Дополнительная информация              | Объем воды в котле 1325 л.,<br>минимальная тяга дымохода 22 Па |
| Цвет                                   | оранжевый                                                      |
| Гарантийный срок                       | 3 года                                                         |
| Особенности                            | Объем топки 1181 л.                                            |
| Диаметр дымохода                       | 300 мм                                                         |
| Патрубок подключения контура отопления | 3"                                                             |
| Длина                                  | 225 см                                                         |
| Ширина                                 | 98 см                                                          |
| Высота                                 | 212 см                                                         |
| Вес                                    | 2821 кг                                                        |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.