

Описание товара Циркуляционный насос DAB

EVOPLUS D 150/280.50 M



Описание

Насос циркуляционный DAB EVOPLUS D 150/280.50 M имеет сдвоенное исполнение, а соединение с трубопроводом является фланцевым. Перекачивание жидкости сходной по качеству с водой и чистой по составу является основным требованием в работе данного агрегата с электронным регулированием. Электроника позволяет минимизировать часы холостой работы насоса.

Особенности и преимущества DAB EVOPLUS D 150/280.50 M:

- Инновационная гидравлика
- Высокоэффективный ротор
- Класс электробезопасности IPX4D/IPX0D
- Температура жидкости -10 °C ÷ 110 °C
- Рабочее давление макс/мин 1,6 МПа/0,1 МПа
- Защита от: перегрузок, отсутствия фазы, перегрева, перенапряжения, недонапряжения
- Система подключения MODBUS
- Катафорезное покрытие
- Комплект изоляции

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	500
Высота напора	15 м
Максимальный напор	15 м

Установка насоса	горизонтальная
Модель насоса	DAB EVOPLUS
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	0.64 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	30
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал рабочего колеса	Технополимер
Макс. рабочее давление	16 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	-10 — 110
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	центробежный
Защита от перегрева	есть
Цвет	зеленый
Монтажная длина	280 мм
Вес	41.6 кг
Диаметр выходного отверстия	2"
Длина	46.7 см
Ширина	28 см
Высота	40 см

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.