

## **Коммерческое предложение от 15.06.2025**

Наименование товара: **Парапетный газовый котел Arideya KC-ГВС-12.5 с TGV**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/parapetnyj\\_gazovyj\\_kotel\\_arideya\\_ks\\_gvs\\_125\\_s\\_tgv](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/parapetnyj_gazovyj_kotel_arideya_ks_gvs_125_s_tgv)



### **Описание**

Газовый котел Arideya KC-ГВС-12.5 - современный надежный долговечный и безопасный отопительный прибор. Произведенный в России, котёл в состоянии работать даже при пониженном давлении газа, не теряя при этом своих экономичных свойств - высокий КПД, экономия топлива, полная энергонезависимость.

Модельный ряд котлов включает в себя не только широкий диапазон мощностей от 7 до 16 кВт, но и котлы с функцией нагрева воды, что позволяет подобрать нужное оборудование в каждом конкретном случае. Простота управления, безопасность рабочих процессов, компактные размеры, современный ненавязчивый дизайн позволяют сделать Ваш выбор в пользу газового котла ARIDEYA.

### **Особенности и преимущества Arideya KC-ГВС-12.5 с TGV:**

- Котел полностью герметичен от среды помещения, отвод продуктов сгорания и забор воздуха производится через внешнюю стену помещений, не оборудованных традиционными дымоходами, при помощи коаксиального дымохода оригинальной конструкции, входящей в комплект поставки
- Теплообменник котла изготовлен из высококачественной стали и имеет рабочее давление 2

атм, благодаря чему котлы ARIDEYA можно устанавливать в открытых и закрытых системах отопления

- Котлы оснащены оригинальными компонентами газогорелочного устройства , газовым клапаном TGV, а также инжекционной микрофакельной горелкой, что обеспечивает безопасность и надежность использования котла
- Автоматика TGV

## **Характеристики**

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Тип котла                                         | газовый       |
| Отапливаемая площадь                              | 120 кв. м.    |
| Кол-во контуров                                   | двухконтурный |
| Камера сгорания                                   | закрытая      |
| Мощность                                          | 12.5 кВт      |
| Установка                                         | Парапетный    |
| Конденсационный                                   | Нет           |
| Модель котла                                      | Arideya KC-ГС |
| Вид топлива                                       | Природный газ |
| Страна производителя                              | Россия        |
| Страна сборки                                     | Россия        |
| Управление                                        | механическое  |
| КПД %                                             | 92            |
| Энергонезависимый                                 | Да            |
| Материал первичного теплообменника                | сталь         |
| Расход природного газа куб. м/час                 | 1.4           |
| Номинальное давление природного газа, мбар        | 13            |
| Температура теплоносителя, °C                     | 40 — 95       |
| Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 5.04          |
| Производительность горячей воды при t 30°C, л/мин | 4.2           |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар      | 2             |

|                                        |                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                                   | белый                                                                                      |
| Гарантийный срок                       | 2 года                                                                                     |
| Защита                                 | газ-контроль, защита от перегрева                                                          |
| Функции                                | термометр                                                                                  |
| Диаметр дымохода                       | 130 мм                                                                                     |
| Патрубок подключения контура ГВС       | 1/2"                                                                                       |
| Патрубок подключения контура отопления | 1 1/2"                                                                                     |
| Патрубок подключения газа              | 1/2"                                                                                       |
| Длина                                  | 28 м                                                                                       |
| Ширина                                 | 58 м                                                                                       |
| Высота                                 | 68 м                                                                                       |
| Вес                                    | 58 кг                                                                                      |
| Видео                                  | <a href="http://www.youtube.com/embed/R8NLxmcbXh8">//www.youtube.com/embed/R8NLxmcbXh8</a> |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.