

Описание товара Сплит-система Roda DS-KP07/DU-KP07 Kalte Eis Inverter



Описание

Новая серия кондиционеров 2022 года Roda KALTE EIS INVERTER – это удобство, комфорт и экономичность, заключенные в стильном и компактном корпусе. Глянцевая передняя панель выглядит великолепно в любом интерьере и легко очищается от загрязнений. Настенные кондиционеры имеют класс энергоэффективности «А». Функция iFeel поможет создать комфортный микроклимат не под потолком, а в зоне нахождения людей: в пульт встроен датчик температуры, передающий данные системе управления.

С помощью функции Anti-Cold-Air Вы сможете избежать возникновения сквозняков и нежелательного понижения температуры в помещении. Сразу после включения кондиционер сначала некоторое время прогревается, а только потом начинает работать на заданную мощность, благодаря чему удаётся избежать подачи холодного воздуха.

Особенности и преимущества Roda DS-KP07/DU-KP07 Kalte Eis Inverter:

- Класс энергоэффективности: А
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Озонобезопасный эко-фреон R410A
- Низкий уровень шума
- Скрытый LED дисплей
- Антигрибковая функция
- Функция Super
- Функция Smart
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Функция iFeel

- Функция Anti-Cold-Air
- Функция Sleep
- Функция таймера
- Функция авторестарт
- Интеллектуальная разморозка Defrost
- Golden fin покрытие теплообменника внутреннего блока
- Антикоррозийный корпус наружного блока
- Легко съемная и моющаяся панель
- Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании
- Гарантия до 5 лет (подробнее в гарантийном талоне).

Характеристики

Площадь помещения	20 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	25
Инвертор	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	Германия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.15 кВт
Мощность обогрева	2.15 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.67 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.595 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	Roda Kalte Eis Inverter
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	51
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	19 — 43

Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	550
Габаритный размер (внутреннего блока)	21.4 × 74.5 × 27 см
Габаритный размер (внешнего блока)	24 × 66 × 48.2 см
Вес (внешний блок)	22.6 кг
Вес (внутренний блок)	7 кг
Вес	29.6 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.