

Описание товара Сплит-система Kraft KF-CE18

Winter



Описание

Сплит-система KRAFT KF-CE18 рассчитана на помещение площадью до 50 кв.м. Режим Follow me, которым оснащен прибор, учитывает показания датчика температуры, расположенного в пульте, благодаря чему достигается более равномерное охлаждение или нагрев по всей площади. Ночной режим сведет к минимуму шум, издаваемый устройством.

Специальное антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin защищает прибор от атмосферных явлений и воздействий агрессивной внешней среды.

Особенности и преимущества Kraft KF-CE18 Winter:

- Управление осуществляется пультом ДУ с большим экраном
- Режим Follow me, которым оснащен прибор, учитывает показания датчика температуры, расположенного в пульте, благодаря чему достигается более равномерное охлаждение или нагрев по всей площади
- Ночной режим сведет к минимуму шум, издаваемый устройством
- Прибор дополнен моющим полипропиленовым фильтром
- Специальное антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin защищает прибор от атмосферных явлений и воздействий агрессивной внешней среды
- Предусматривается наличие технологии автоперезагрузки при сбоях в сети
- Режим SMART: При нажатии поддерживает в комнате температуру в пределах 24-30 градусов при минимальном потреблении энергии
- Режим IFEEL: После нажатия кнопки «I FEEL» на пульте управления кондиционер начнет подбирать оптимальный режим работы, температуру, скорость вентилятора и прочие параметры
- Режим TIMER: Нажмите на кнопку для настройки или отмены работы таймера.

Характеристики

Площадь помещения	50 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	54
Инвертор	Нет
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5.4 кВт
Мощность обогрева	5.6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.66 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.535 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	Kraft Winter
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	16 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	5 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	950
Габаритный размер (внутреннего блока)	22 × 89 × 30 см
Габаритный размер (внешнего блока)	26 × 78 × 54 см
Вес (внешний блок)	36.5 кг
Вес (внутренний блок)	10 кг
Вес	46.5 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.