

## Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: Радиатор стальной Kermi FTV(FKV) 12 500 600

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/stalnye-panelnye-radiatory-otopleniya/radiator\\_stalnoj\\_kermi\\_ftvfkv\\_12\\_500\\_600](https://prom-katalog.ru/catalog/stalnye-panelnye-radiatory-otopleniya/radiator_stalnoj_kermi_ftvfkv_12_500_600)



### Описание

«Стальные радиаторы **Kermi**, благодаря немецкому качеству заняли прочные лидирующие позиции во всем мире. Компания Kermi производит радиаторы Kermi (радиаторы Керми) на протяжении 50 лет.

**Качество продукции Kermi** рождается уже на этапе проектирования - благодаря бережному использованию ресурсов и применению наиболее экологически чистых и инновационных технологий производства. Стальные радиаторы отопления Kermi подвергаются тщательному испытанию с максимально допустимыми значениями нагрузок, что доказывает надежность их работы в условиях жесткой воды. Радиаторы Керми комфортно "вписываются" в интерьер любого стиля, а эффективно теплый уют достигается большой тепловой мощностью Керми и гармоничным отношением конвекционного и излучаемого тепла. Недорогая цена и немецкое качество, долговечность и теплый комфорт стальных панельных радиаторов Керми, делает их использование обоснованным и эффективным.

**Радиаторы фирмы "Керми"** - грунтованная поверхность с порошковым напылением, с верхней крышкой и боковыми экранами из листовой стали, профилированы, ширина желобка 33,3 мм.

Включает защитную упаковку и крепёжный комплект, состоящий из консолей с отверстиями, распорок, держателей, а также заглушек и вентиляционных крышек. Крепление Крепление производится на задней стенке радиатора с помощью 4 крепёжных накладок, а начиная с монтажной длины 1800 мм - с помощью 6. Можно выравнивать радиатор по горизонтали и вертикали. Лакировка Профильные компактные радиаторы фирмы "Керми" имеют сверкающее двухслойное лаковое покрытие. Их поверхность обезжирена, обработана фосфатом железа, грунтована катодной лакировкой по методу катафорезного погружения и порошковым напылением в соответствии с DIN 55900-FWA7. Стандартное покрытие: цвет белый,(аналогично RAL 9016).Цветная лакировка - по желанию заказчика. Гарантия качества Все радиаторы испытаны на герметичность. Контрольное давление: 13,0 бар Рабочее давление: 10,0 бар Сертифицировано сгласно DIN EN ISO 9001:2000.»

## **Характеристики**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Тип радиатора                      | Панельный   |
| Материал радиатора                 | сталь       |
| Тип панельного радиатора           | Тип 12      |
| Страна производителя               | Германия    |
| Число панелей                      | 2           |
| Подключение                        | нижнее      |
| Монтажный комплект                 | в комплекте |
| Общий объем радиатора              | 3.24 л      |
| Опрессовочное давление, бар        | 13          |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10          |
| Максимальная рабочая температура   | 110 °C      |
| Теплоотдача радиатора              | 856 Вт      |
| Высота радиатора                   | 500 мм      |
| Межосевое расстояние               | 446 мм      |
| Диаметр подключения                | 3/4 дюйма   |
| Вес                                | 14 кг       |
| Длина                              | 60 см       |
| Ширина                             | 6.4 см      |
| Высота                             | 50 см       |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.