## Описание товара Напольный ИБП AEC IST3060-L



## Характеристики

 Полная мощность
 6 кВА

 Активная мощность
 6 кВт

 Фазы на входе
 1 фаза

 Фазы на выходе
 1 фаза

Форм-фактор напольный

Модель AEC IST3060-L

Номинальное входное напряжение 80-275

Номинальный диапазон входного

напряжения

 $\pm 10\% B$ 

Входной коэффициент мощности ≥ 0.99

Диапазон входной частоты 50-60 Гц

Номинальное выходное напряжение 208/220/230/240 В

Точность выходного напряжения  $\pm 1 \%$ 

Топология и форма выходного Двойное преобразование (Оп-

 напряжения
 Line)

 Выходная частота
 50/60 Гц

Выходной коэффициент мощности 1

КПД в режиме работы от

96 %

\_\_

электросети

Наличие байпас да

Наличие встроенных аккумуляторов нет

Индикация LCD DISPLAY

Температура эксплуатации -5-40 °C

Относительная влажность при

эксплуатации

0-95%

Уровень шума меньше 55 дБ

Габаритные размеры ИБП 190х422х337 мм

Страна происхождения Италия

Гарантия 2 года

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437  $\Gamma$ K  $P\Phi$ .

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.