

Коммерческое предложение от 30.06.2025

Наименование товара: Напольный ИБП Inform PDSP - 380-4

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik_besperebojnogo_pitaniya_inform_pdsp_380_4



Характеристики

Полная мощность	80 кВА
Активная мощность	64 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Мин. входное напряжение	187 В
Макс. входное напряжение	280 В
Минимальная входная частота	45 Гц
Максимальная входная частота	65 Гц
Количество аккумуляторов	62 шт
Модель	Inform PDSP - 380-4
Номинальное входное напряжение	380 / 400 / 415 (между линиями фаз)

Номинальный диапазон входного напряжения	187 - 280 В
Входной коэффициент мощности	0.99
Диапазон входной частоты	45 - 65 Гц
Номинальный входной ток	105 А
Коэффициент нелинейных искажений на входе	Менее 4 %
Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.8
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
КПД в режиме работы от электросети	95 %
Наличие байпас	да
Диапазон напряжений байпас	220 В / 230 В / 240 В $\pm$ 10
Диапазон частот байпас	47-53
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые
Время автономной работы (100% нагрузка)	25 мин
Время перезаряда	3-4 часа до 90%
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS-232
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 - 40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	От 0% до 95% (при отсутствии конденсации)
Высота над уровнем моря	1000
Температура хранения	-25/+55
Класс защиты	IP20

Габаритные размеры ИБП	670x730x1530 мм
Масса	2065 кг
Безопасность	EN 62040-1-2, EN 60950-1
Страна происхождения	Турция - Франция
Гарантия	1 год

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.