

Коммерческое предложение от 18.05.2025

Наименование товара: Напольный ИБП HIDEN KC33100H

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik_besperebojnogo_pitaniya_hidden_kc33100h



Характеристики

Полная мощность	100 кВА
Активная мощность	90 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Мин. входное напряжение	138 В
Макс. входное напряжение	485 В
Минимальная входная частота	40 Гц
Максимальная входная частота	70 Гц
Время переключения на батареи	0 Мс
Модель	HIDEN KC33100H
Номинальное входное напряжение	380В (опционально 400/415 В)

Номинальный диапазон входного напряжения	138 - 485 В
Входной коэффициент мощности	≥ 0.99
Диапазон входной частоты	40 - 70 Гц
Номинальный входной ток	326.8 А
Диапазон напряжений в экономичном режиме	Настраивается через ЖК-дисплей
Тип входного соединения	Клеммный терминал
Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В
Точность выходного напряжения	$\pm 1.5 \%$
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Синусоидальный сигнал
Искажения выходного напряжения	$\leq 1\%$ на линейной нагрузке
Выходная частота	50/60*($1 \pm 0.02\%$) Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	При работе от электросети
КПД в экономичном режиме	при полной нагрузке 97 %
Защита от всплесков напряжения	Есть
Фильтрация	Встроенный фильтр
Тип выходного соединения	Клеммный терминал
Наличие байпас	да
Тип байпас	Электронный
Диапазон напряжений байпас	Настраиваемый -40%□+25%
Диапазон частот байпас	Настраивается, ± 1 Гц, ± 3 Гц, ± 5 Гц
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки

Время автономной работы (50% нагрузка)	В зависимости от емкости подключенного батарейного блока
Время автономной работы (100% нагрузка)	В зависимости от емкости подключенного батарейного блока
Время перезаряда	8-10 часов до 90% емкости
Режим заряда	Интеллектуальный трехступенчатый заряд
Ток заряда	40 А
Защита батарей	Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания
Интерфейсные порты	RS232, RS485, USB
Внутренний слот для карты управления	Слот для карт SNMP, слот для интеллектуальных карт
Аварийное отключение (ЕРО)	да
Индикация	Аудио и визуальная
Температура эксплуатации	0-40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	0 ~ 95 %
Высота над уровнем моря	0 ~ 1500 метров
Класс защиты	IP20
Тепловыделение в режиме работы от электросети	13600 BTU/час BTU/час
Уровень шума	меньше 63 дБ
Габаритные размеры ИБП	850 x 442 x 110 мм
Масса	152 кг
Безопасность	CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1
ЭМС	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
Страна происхождения	Китай
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.